

VC081

True 4K HDMI EDID 仿真器



VC081 True 4K HDMI EDID 仿真器，可有效地帮助用户解决在使用AV 或KVM 延长器、切换器、分配器时所产生的EDID 相关问题。藉由载入指定HDMI 显示设备的EDID 资料，并正确提供! 源设备，VC081 能解决影音设备整合时因EDID 对应不正确所造成的问题。除此之外，当显示装置的EDID 成功载入VC081 之后，此仿真器也可让PC 或服务器保持连续不中断，使通过IP 进行的连线更顺畅。

在应用方面，VC081 的精巧设计和出色的产品功能，可简化复杂的布线安装，完美符合车站或商场等场合。



特性

- 控管连接设备间的EDID 通信
- 载入指定HDMI 屏幕的EDID 资料，并正确地提供给来源设备
- HDMI 2.0 (3D, 色深, True 4K) ; 符合HDCP 2.2 规范
- 高清视频分辨率 - 高达True 4K (3840 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)
- LED 指示灯显示设备状态
- 可通过HDMI 来源装置供电
- 设计轻巧，携带方便

规格

LED	
电源	电源状态 (绿 x 1)
状态	学习 (蓝 x 1)
视频输入	
接口	1 x HDMI Type A 公头 (黑)
阻抗	100 Ω
视频输出	
接口	1 x HDMI Type A 母头 (黑)
阻抗	100 Ω
视频	
兼容协议	HDMI 2.0 (3D, 色深) 兼容HDCP 2.2 消费性电子控制 (CEC)
EDID 设定	EDID 模式: Default / 学习
接口	
电源	无需外接电源 (来源设备供电 : 5 VDC)
功耗	240MWBtu/h 附註: ● 单位=瓦特 : 表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=Btu/h : 表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0 - 50 °C
储存温度	-20 - 60 °C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料 (ABS)
重量	0.08 kg (0.18 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	4.40 x 2.40 x 1.18 cm (1.73 x 0.94 x 0.46 in.)
装箱数	20 pcs
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

