

VC180

VGA/音频转HDMI影音转换器



VC180为一款支持音频传输的VGA转HDMI影音转换器，其可让使用者于HDMI屏幕上观看VGA影像画面并体验高质量立体声音频。该款产品采用两种电源供应模式 - 可从VGA端口或使用电源供应器供电。

VC180可由VGA端口获取电源供应；但若来源设备无法提供足够电源，则需使用电源供应器以提供VC180所需电源。VC180造型轻巧，无需软件即可弹性安装，轻松体验其功能效益。



特性

- 将VGA信号转换为HDMI信号输出
- 支持模拟立体声音频输入
- 高视频质量-最高达1080p, WUXGA
- 画面位置调整按键-可以调整并储存每个输出分辨率的画面位置信息
- 跨平台支持-Windows与Mac
- 支持两种电源供应模式-由VGA端口供电；或当VGA端口无法提供足够的电源时，则需使用电源供应器供电
- 自动侦测影像输入信号
- LED指示灯显示连接状态
- 兼容HDMI规格
- 设计轻巧
- 无需安装软件-可减少兼容性与安装问题

规格

视频输入	
接口	1 x HDB-15 母头 (蓝色)
阻抗	75 Ω
视频输出	
接口	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)
阻抗	100 Ω
视频	
最大像素时钟频率	165 MHz
最高分辨率	最高 1080p
音频	
输入	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
接口	
电源	1 x DC电源插座
功耗	DC5V:2.62W:12BTU 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0 - 50 oC
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.16 kg (0.35 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	7.90 x 7.81 x 2.44 cm (3.11 x 3.07 x 0.96 in.)
装箱数	20 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

