

CS84A

4端口PS/2 VGA KVM多电脑切换器



CS84A为前后端内建PS/2接口的KVM切换器，提供一组控制端管理4台服务器电脑主机，用户可通过前面板上切换按键，或是通过键盘上的热键组合选择切换。这是单一控制端管理多电脑，最简便的解决方案。



特性

- 支持与PS/2兼容的鼠标—包括Microsoft Intellimouse pro及罗技FirstMouse。
- 分辨率最高可达1920x1440，并支持DDC2B。
- 扫描模式功能可自动地在各电脑间切换。
- 设计有脚垫，可避免在桌面上滑动的困扰。
- 无须外接电源。
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX、Mac及FreeBSD。

规格

电脑连接	4
连接端口选择	热键、按键
接口	
控制端连接端口	1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色)
KVM 端口	4 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 4 x HDB-15 公头 (蓝色) 4 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色)
电源	1 x DC 电源插座 (黑色)
开关	
连接端口	4 x 按键
LED	
在线	4 (橘色)
已选择	4 (绿色)
仿真	
键盘/鼠标	PS/2
视频	1920 x 1440; DDC2B
扫描间隔	5 秒
功耗	DC9V:0.3W:6BTU
环境	
操作温度	0°~50°C
储存温度	-20°~60°C
湿度	0 ~ 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.78 kg (1.72 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
附注	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.