
KM0432

4组控制端32端口Matrix KVM矩阵式多电脑切换器



ALTUSEN KM0432能提供大型企业的IT人员有效管理持续扩增的机房电脑设备.除先进的电脑控制功能之外,此套KVM 亦提供强大的弹性以满足多元化的应用需求. KM0432可由4组控制端直接控制同一分支架构中的512台服务器,通过矩阵式的功能设计,KM0432可由4到32位管理员通过菊链(Daisy Chain)与堆栈(Cascade)两种串联方式来存取、监视与控制32到4096台服务器。

推荐网络线:

- Belden AP1690, 1583A
- SysTimax CW02012-3X
- AMP EI 38034

20060511140759004.jpg

特性

- 具备4个主控制端连接端口。
- 可通过Daisy Chain 的方式串接7台KM0432*。
- 可通过Cascade的方式串接32台不同的KVM。
- 弹性化扩充-最多4个管理控制端可利用daisy chain和cascade的串接方式控管高达4096台电脑*。
- 最多6个管理者可有效率地进行分组管理，最多可达512台电脑。
- 支持跨平台-可选择多样化接口控制端转换器（PS/2, USB, SUN和Serial。
- 有效管理距离最远可达300公尺(切换器与控制端及电脑之间的距离各150公尺状况下)。
- 三层密码安全机制:超级管理者、管理者、使用者。
- 支持高视频分辨率- 最高可达 1024 x 768 @ 60Hz，距离最远可达150m; 一般连接线距离则分辨率可达1920 x 1440 @ 60Hz(例如未连接延长线的状况)*。
- 自动扫描性能。
- 自动讯号补偿-可确保在切换器与控制端或电脑之间的距离最远达150公尺时，仍可获得最佳的影像分辨率。
- 永久固件更新。
- 可通过热键和O S D进行控管，毋需安装其它软件。
- 支持多种平台：个人电脑、Mac与Sun电脑。
- 在菊链串联时自动侦测连接装置-OSD屏幕及前面板LED灯会显示连接装置的位置。
- 当连接装置顺序改变,连接埠名称即会自动进行重组。
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、Linux、Mac、Unix、Sun 及 FreeBSD。

*本产品支持的延伸长度,视频质量,堆叠串接层数与菊链串接装置数量可能会依您实际的安装环境而不同。

[illegible]