
CE100

USB VGA Cat 5迷你型USB KVM信号延长器 (1280x1024@100m)



CE100 USB KVM信号延长器具备优异的视频质量且内建静电放电(ESD)保护，可让用户从远程USB控制端(USB键盘、USB鼠标与显示器)访问电脑。

CE100强化了先前的设计：1) 于远程设备使用补偿调整功能以获得更好的影像质量；2) 采用价格实惠的Cat 5e线缆，取代笨重且昂贵的标准线缆，以提供更简洁、方便、稳定的信息传输连接。

特性

- [延长本地电脑VGA/键盘/鼠标信号至远程](#)
- 采用Cat 5e线缆连接本地与远程设备
- 可轻松的增加或移除架构中已连接的电脑
- [支持实时DDC沟通](#)
- [优异的视频质量-1920 x 1200](#)
- 可从100m远的远程控制端访问电脑
- [支持手动补偿调整以获得更好的视频质量](#)
- 本地设备无需外接额外的电源
- 内建8V/15KV ESD静电放电保护(接触放电8KV；空气放电15KV)
- 支持锁附安装

规格

Function	CE100L	CE100R
接口		
控制端连接端口	N/A	2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色)
KVM 端口	1 x USB Type B 母头 (白色) 1 x HDB-15 公头 (蓝色)	N/A
电源	1 x DC电源插座	1 x DC电源插座
设备对设备	1 x RJ-45 母头 (黑色)	1 x RJ-45 母头 (黑色)
开关	N/A	1 x 旋钮
LED		
连线	1 (蓝色)	1 (蓝色)
电源	1 (绿色)	1 (绿色)
视频	1920 x 1200 @ 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 @ 60 Hz (100 m)	1920 x 1200 @ 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 @ 60 Hz (100 m)
功耗	DC5V:0.68W:7BTU/h DC5V:0.99W:9BTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗	DC5V:0.68W:7BTU/h DC5V:0.99W:9BTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境		
操作温度	0 - 50°C	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结	0-80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳	金属	金属
重量	0.17 kg (0.37 lb)	0.17 kg (0.37 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

