

CE252

PS/2 VGA Cat 5 KVM信号延长器+额外远程PC (1024x768@300m)



利用CE252即可通过本地控制端或最远达300m的远程控制端连结你的KVM多电脑切换器。CE252的本地和远程设备都支持PS/2控制端。此外，CE252的远程控制端还拥有连接附加电脑的创新设计，这能让远程用户结合他们的桌上型电脑和远程控制端来提高效率与生产力。

特性

- 使用Cat 5e线缆，连接本地与远程设备(最远可达300m)
- 双控制端操作 - 通过本地及远程控制端(PS/2键盘,鼠标器和显示器)控管你的系统
- 允许远程控制端连接附加电脑
- 提供按钮选择功能 - 可简单通过按钮连续切换本地及自动方式
- 提供手动及自动两种增益控制方式，确保最佳图像品质
- 手动增益控制功能 - 可依据距离远近手动补强信号强度
- 自动增益控制功能 - 可依据距离远近自动补强信号强度
- 超高视频分辨率 - 最高达1600x1200
- 本地显示器支持DDC2B功能(绘图卡与显示器可通过显示资料通道相互沟通)
- 本地设备可从电脑端获取电源，因此本地设备仅需于本地电脑或KVM安装结构下的电脑供电不足时再额外接续电源
- 支持VGA，SVGA和Multisync显示器
- 可支持操作系统:Windows 2000/XP/Windows Vista

规格

Function	CE252L	CE252R
接口		
控制端连接端口	1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色)	1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色)
KVM 端口	1 x SPHD-15 母头 (黄色)	1 x SPHD-15 母头 (黄色)
连线	1 x RJ-45 母头	1 x RJ-45 母头
电源	1 x DC电源插座	1 x DC电源插座
LED		
本机	1 (绿色)	1 (绿色)

远程	1 (绿色)	1 (绿色)
开关		
选择模式	1 x 按键	N/A
手动增益控制(远程)	N/A	1 x 旋钮
快捷键选择(远程)	N/A	1 x 滑动式按键
仿真		
键盘/鼠标	PS/2	PS/2
视频	1600 x 1200 @ 60Hz , 150m 1024 x 768 @ 60Hz , 300m	1600 x 1200 @ 60Hz , 150m 1024 x 768 @ 60Hz , 300m
功耗	DC 5.3V , 2.6W 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗	DC 5.3V , 2.6W 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境		
操作温度	0 - 50°C	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结	0-80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳	金属	金属
重量	0.37 kg (0.81 lb)	0.37 kg (0.81 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓扑图

