

CE610

USB DVI HDBaseT信号延长器 (1920x1200@100m)
(A级)



CE610 USB 2.0 DVI KVM 信号延长器为一款具备DVI和USB接口的延长器，并支持ExtremeUSB®和HDBaseT的技术。CE610 USB 2.0 DVI KVM 信号延长器仅使用一条Cat 5e/6线缆即可延伸DVI和USB 2.0信号高达100m。

CE610的USB连接头能延伸任何的USB设备，其提供了触控式屏幕和文件案传输功能。CE610适用于安装架构下需要触控式屏幕的环境，如交通控制中心、医疗机构、购物中心、信息服务站(kiosk)或是电脑间需要同步传输文件案等。



特性

- 使用Cat 5e线缆连接本地与远程设备
- 通过远程控制端访问电脑或KVM设备
- 视频分辨率-高达1920x1200@60Hz 100m
- HDBaseT技术可在传输高质量影像时提供较好的抗干扰能力
- ExtremeUSB® - 支持transparent USB 2.0信号与即插即用(无须安装软件或驱动程序)
- 支持USB 2.0*：支持设备包含键盘、鼠标、U盘、打印机、触控面板、USB 1.1网络摄像机及其他需要频宽的USB设备
- 延伸本地电脑显示器/键盘/鼠标信号距离至远程
- 内建8KV/15KV静电放电(ESD)保护(接触电压8KV；空气电压15KV)

*注意: CE610可支持所有连接的USB设备的最高传输速率达30Mbps。

规格

Function	CE610L	CE610R
接口		
视频输入	1 x DVI-D 母头 (白色)	N/A
视频输出	N/A	1 x DVI-D 母头 (白色)
USB 端口	1 x USB Type B 母头 (白色)	3 x USB Type A 母头 (白色)
电源	1 x DC电源插座	1 x DC电源插座
固件更新	1 x RJ-11 母头 (黑色)	1 x RJ-11 母头 (黑色)
设备对设备	1 x RJ-45 母头 (黑色)	1 x RJ-45 母头 (黑色)
LED		
电源	1 (绿色)	1 (绿色)
连线	1 (绿色)	1 (绿色)
USB	1 (绿色)	1 (绿色)
视频	1 (绿色)	1 (绿色)
USB	USB 2.0 (传输速率: 高达30Mbps)	USB 2.0 (传输速率: 高达30Mbps)
视频	1920 x 1200 @ 60Hz (100 m)	1920 x 1200 @ 60Hz (100 m)
功耗	DC 5V, 15 W 附註: ● 单位=瓦特: 表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h: 表示设备满载时的功耗	DC 5V, 15 W 附註: ● 单位=瓦特: 表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h: 表示设备满载时的功耗
环境		
操作温度	0 - 50°C	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结	0-80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳	金属	金属
重量	0.62 kg (1.37 lb)	0.62 kg (1.37 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.)	18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

