

# CE611

迷你型USB DVI HDBaseT™ KVM 信号延长器 (1920 x 1200@100 m)



ATEN CE611 USB DVI HDBaseT™ 信号延长器集成了HDBaseT™ 技术，通过单根 Cat6 / 6a / [2L-2910](#) Cat 6 线缆，即可传输 1920 x 1200 DVI 视频、立体声音频、USB 和 RS-232 信号长达 100 米。这款高性价比的信号延长器在其精巧设计中提供了 DVI 视频、音频、USB 2.0 高速连接端口和串口控制端连接端口，满足多数需要延伸 KVM 和 console 控制端的连接需求。CE611 易于安装并支持各种信号，特别适用于需要远程访问的应用，例如交通控制中心、医疗院所、工业仓库和延伸工作站等地。



## 特性

- 支持 HDBaseT™ 技术
- 通过单根Cat6 / 6a / ATEN [2L-2910](#) Cat6 线缆延长视频、音频、USB 及RS-232 信号
  - 强化位元错误侦测与校正，可在高质量视频传输时防止信号干扰
  - 支持HDBaseT™ 信号传输状态侦测与LED 指示
- 远距离高视频质量：可传输分辨率1920 x 1200 @ 100 米 (Cat6 / 6a / [2L-2910](#) Cat6 线缆)
- USB 2.0 高速连接端口，确保外围设备的高速传输
- 支持单独的双声道立体声音频，满足高品质音频传输应用
- 内置 8KV/15KV 静电保护 (接触电压 8KV；空气电压 15KV)

附注：CE611 不支持 HDCP

## 规格

| Function | CE611L                                                                   | CE611R |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 接口       |                                                                          |        |
| KVM 端口   | 1 x DVI-D 母头 (白)<br>1 x USB Type B 母头 (白)<br>1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿) | N/A    |

|                |                                                                                                          |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红)                                                                             |                                                                                                          |
| 控制端连接端口        | N/A                                                                                                      | 1 x DVI-D 母头 (白)<br>2 x USB Type A 母头<br>1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿)<br>1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红)     |
| RS-232         | 1 x DB-9 母头 (黑); 形式: DTE                                                                                 | 1 x DB-9 公头 (黑); 形式: DTE                                                                                 |
| 电源             | 1 x DC Jack ( 可锁式 )                                                                                      | 1 x DC Jack ( 可锁式 )                                                                                      |
| 设备对设备          | 1 x RJ-45 母头 (黑)                                                                                         | 1 x RJ-45 母头 (黑)                                                                                         |
| LED            |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 电源             | 1 (绿)                                                                                                    | 1 (绿)                                                                                                    |
| 连线             | 1 (橘)                                                                                                    | 1 (橘)                                                                                                    |
| 视频输出           | N/A                                                                                                      | 1 (橘)                                                                                                    |
| 开关             |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 固件更新           | 1 x 滑动开关                                                                                                 | 1 x 滑动开关                                                                                                 |
| 视频             | 高达 1600x1200 & 1920x1200@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6)<br>1920x1080@100m(Cat 5e/6/6a) | 高达 1600x1200 & 1920x1200@90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6)<br>1920x1080@100m(Cat 5e/6/6a) |
| 功耗             | DC5V: 2.494W:16BTU/h<br><br>附註:<br>● 单位=瓦特: 表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗<br>● 单位=BTU/h: 表示设备满载时的功耗                | DC5V: 4.816W:27BTU/h<br><br>附註:<br>● 单位=瓦特: 表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗<br>● 单位=BTU/h: 表示设备满载时的功耗                |
| 环境             |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 操作温度           | 0-40°C                                                                                                   | 0-40°C                                                                                                   |
| 储存温度           | -20-60°C                                                                                                 | -20-60°C                                                                                                 |
| 湿度             | 0-80% RH, 无凝结                                                                                            | 0-80% RH, 无凝结                                                                                            |
| 机体属性           |                                                                                                          |                                                                                                          |
| 外壳             | 金属                                                                                                       | 金属                                                                                                       |
| 重量             | 0.35 kg ( 0.77 lb )                                                                                      | 0.34 kg ( 0.75 lb )                                                                                      |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 12.80 x 8.69 x 2.50 cm<br>(5.04 x 3.42 x 0.98 in.)                                                       | 12.80 x 8.69 x 2.50 cm<br>(5.04 x 3.42 x 0.98 in.)                                                       |
| 附註             | 对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。                                                                  |                                                                                                          |

拓朴图

