

CE620

USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM 延长器 (远距离模式可达 1920 x 1080@150 m)



ATEN宏正CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM信号延长器整合HDBaseT™ 2.0 技术，可提供市面上可靠的视频、音频、USB和RS-232信号传输方式。CE620通过单一Cat5e/6线缆传输高质量DVI视频、PCM双声道数字音频、USB 2.0和RS-232信号，距离可达100米。CE620的线缆安装简易并支持各种信号，适合需要便利远程访问的应用，例如交通控制中心、医疗院所、工业仓库和延伸工作站等地。



特性

- HDBaseT™ 2.0 技术
 - 通过单一以太网络线缆延长视频、音频、USB 及RS-232信号
 - EDID缓冲器可确保顺利开机并以最高质量显示
 - 增强位错误侦测与修正，可在高画质视频传输期间防止信号干扰
 - 远距离高视频质量
 - HDBaseT™ 标准模式- 分辨率高达1920 x 1200@100米
 - HDBaseT™ 远距模式- 分辨率高达1920 x 1080@150米
 - 远距模式切换开关- 快速切换HDBaseT™ 标准及远距模式
 - 整合式USB 2.0连接端口- 确保周边设备的高传输速度
 - 支持双声道PCM数字音频- 确保高质量音频传输
 - 支持通过按钮或快速键执行PC唤醒功能
 - 内建8KV/15KV静电保护(接触放电8KV；空气放电15KV)
- 附注：CE620不支持HDCP

规格

Function	CE620L	CE620R
接口		
KVM 端口	1 x DVI-D 母头(白) 1 x USB Type B 母头(白) 1 x Mini 立体声插孔 母头(绿) 1 x Mini 立体声插孔 母头(粉红)	N/A
控制端连接端口	N/A	1 x DVI-D 母头(白) 3 x USB Type A 母头

		1 x Mini 立体声插孔 母头(绿) 1 x Mini 立体声插孔 母头(粉红)
RS-232	1 x DB-9 母头 (黑)	1 x DB-9 母头 (黑)
电源	1 x DC Jack (可锁式)	1 x DC Jack (可锁式)
设备对设备	1 x RJ-45 母头 (黑)	1 x RJ-45 母头 (黑)
LED		
电源	1 (绿)	1 (绿)
连线	1 (橘)	1 (橘)
视频输出	N/A	1 (橘)
开关		
远距模式切换	1 x 滑动开关	1 x 滑动开关
固件更新	1 x 滑动开关	1 x 滑动开关
按钮		
唤醒按钮	N/A	1 x 按钮
视频分辨率	1600 x 1200 & 1920 x 1200 @ 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a)	1600 x 1200 & 1920 x 1200 @ 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a)
功耗	DC5V:2.68W:13BTU 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型 功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗	DC5V:5.02W:28BTU 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型 功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境		
操作温度	0°至40°C	0°至40°C
储存温度	-20°至60°C	-20°至60°C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性		
重量	0.63 kg (1.39 lb)	0.64 kg (1.41 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

