

CE790

USB VGA Over IP KVM信号延长器 (1920x1080@无限距离)



CE790是一款具备自动判别线缆(Auto-MDIX)与RS-232串口功能的IP-Based KVM信号延长器，其可支持一组远程的USB控制端(USB键盘、显示器及USB鼠标)通过Intranet企业内部网络访问电脑系统。

CE790所具备的进阶功能包括: 1)信号发送设备(Transmitter)与接收设备(Receiver)均支持OSD屏幕选单，可简化设定与操作; 2) 使用价格实惠的Cat 5e线缆，在标准TCP/IP LAN局域网域内进行单点对单点、单点对多点、以及多点对多点的管理，不需额外加装KVM多电脑切换器; 3) 发送与接收设备均加装RS-232串行端口-连接串口终端设备以进行组态设定，或连接如触控式显示器与条形码扫描仪的串口设备。

特性

- 通过Intranet企业内部网络，从远程访问KVM连接架构内的电脑
- 双控制端操作 - 通过发送设备与接收设备的USB控制端管理电脑
- 发送设备与接收设备均支持OSD屏幕选单
- 支持GUI图形化使用者接口操作*
- 无需安装软件 - 发送设备与接收设备均内建HTTP服务器
- 内建ASIC芯片，提供更高的可靠性与兼容性
- USB键盘及USB鼠标连接端口
- RS-232串行端口** - 连接串口终端设备以进行组态设定，或连接如触控式屏幕与条形码扫描仪的串口设备
- 支持音频
- USB电流过载侦测与预防
- 高视频分辨率 - 高达1920 x 1080
- 支持宽屏模式
- 超高视频质量模式
- 支持热插拔
- 可安装于机架
- 支持固件更新
- Auto-MDIX - 自动判别连接线类别

备注:

* [CE790 AP与GUI操作手册可自ATEN官方网站\(www.aten.com.cn\)下载使用](http://www.aten.com.cn)

** RS-232串行端口仅支持Tx/Rx信号

规格

Function	CE790R	CE790T
接口		
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)	2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
KVM 端口	N/A	1 x SPHD-17 母头 (黄色) 1 x 迷你立体声插孔 (绿色) 1 x 迷你立体声插孔 (粉红色)
RS-232	1 x DB-9 公头 (黑色)	1 x DB-9 母头 (黑色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)	1 x DC电源插座 (黑色)
LAN端口	1 x RJ-45 母头 (黑色)	1 x RJ-45 母头 (黑色)
按钮		
OSD	1 x 按键	1 x 按键
选择	1 x 按键	1 x 按键
LED		
状态	1 (绿色/橘色)	1 (绿色/橘色)
电源	1 (绿色 / 红色)	1 (绿色 / 红色)
仿真		
键盘/鼠标	USB	USB
功耗	DC5.3V/6.36W	DC5.3V/6.62W
视频	最高 1920 x 1080	最高 1920 x 1080
环境		
操作温度	0 - 50°C	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结	0-80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳	金属	金属
重量	0.49 kg (1.08 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

