

KE8900SR

Slim HDMI 单屏幕 KVM over IP 信号延长器 (接收装置)



KE8900S Slim HDMI KVM over IP 信号延长器为一组体积轻巧、价格实惠、以 IP 为主的高性能发送装置([KE8900ST](#)) 以及接收装置 (KE8900SR), 可通过内部网络从 USB 控制端 (USB 键盘、USB 鼠标、HDMI 屏幕) 访问电脑系统, 用户可将电脑放置在与工作站隔离、安全且温控的环境。[KE8900ST](#) 或 KE8900SR 可与任何 KE 系列*的接收装置或发送装置搭配使用, 方便用户依据预算选择极具成本效益的解决方案。

[KE8900ST](#) 支持来自电脑的 HDMI 视频输入, KE8900SR 则支持 HDMI 屏幕输出, 提供视频分辨率最高达 1920 x 1200 以及无损压缩与低视频延迟的传输能力。该信号延长器亦支持 USB 储存传输功能及 RS-232 串口命令控制。

此外, KE8900S 可支持各种不同方式的配置以满足不同的工作环境, 如单点对单点、单点对多点、多点对单点, 或与 KE Matrix 管理软件 ([CCKM](#)) 结合, 以多点对多点的配置方式整合为一个 KVM over IP Matrix (矩阵模式) 系统, 可针对不同的工作环境进行弹性化的布线安装。

KE 信号延长器提供多种配置方式, 例如自接收装置的 OSD 画面、KE Matrix 管理软件、或 RS-232/Telnet 文字选单。全新安全性功能亦提供额外的保护, 例如支持用于影像/键盘/鼠标/USB 数据传输的 AES 加密技术, 而 RADIUS/LDAP/AD 或远程使用者认证也为联机安全性提供了加强的保护。

通过 KE Matrix 管理软件 ([CCKM](#)) 管理 KE 信号延长器, 使用者能享有更多进阶功能, 例如无边界切换、快速切换、电视墙配置、多屏幕设定、图像文件案排程等等, 其功能还包括有自动侦测相同子网上所有 KE 系列信号延长器, 以达到快速安装或配置的目的; 提供用户名称/密码认证及授权。若欲知更多功能介绍, 请造访 [CCKM](#) 产品网页。

无论用户想配置、监控、管理、控制或延伸电脑系统访问, KVM over IP 矩阵式系统可适用于多样化的工作环境及不同的电脑工作站设定, 并可提供完整解决方案给需要阵列化延长配置系统的任何产业, 如广播系统、控制中心、多媒体影音、制造工业等应用。

备注:

请造访 www.aten.com.cn 以取得 KE 系列信号延长器机种列表。最新的网络交换机兼容性列表, 请参阅 [ATEN Support Center](#) 以取得更多信息。



特性

进阶功能*

提供无损低延迟的影像压缩质量, 视频影像分辨率可达 1920 x 1200 @ 60Hz

[ATEN Matrix Link app](#) - 提供用户立即连接至发送端及接收端, 在 iPad 上可实时进行端口及配置文件切换

快速切换 - 可于远程接收端显示器上快速切换不同的发送端视频影像, 在 0.3 秒内即可完成切换

规格

接口	
虚拟媒体	2 x USB Type A 母头 (黑)
控制端连接端口	2 x USB Type A Female母头 (黑) 1 x HDMI 母头 (黑) 1 x DB-9 公头 (黑)
电源	1 x DC Jack (黑)
LAN端口	1 x RJ-45 (黑)
开关	
重置	1 x 内嵌式按键
LED	
10/100/1000 Mbps	1 (10: 橘 / 100: 橘 & 绿 / 1000: 绿)
电源	1 (蓝)
仿真	
键盘/鼠标	USB
功耗	DC5V:4.35W:46BTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
视频分辨率	高达 1920 x 1200 @ 60Hz
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-95% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.64 kg (1.41 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	18.20 x 11.75 x 2.87 cm (7.17 x 4.63 x 1.13 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

► Diagram

