

KE8900ST

Slim HDMI 单屏幕 KVM over IP 信号延长器 (发送装置)



KE8900S Slim HDMI KVM over IP 信号延长器为一组体积轻巧、价格实惠、以 IP 为主的高性能发送装置(KE8900ST) 以及接收装置 ([KE8900SR](#))，可通过内部网络从 USB 控制端 (USB 键盘、USB 鼠标、HDMI 屏幕) 访问电脑系统，用户可将电脑放置在与工作站隔离、安全且温控的环境。KE8900ST 或[KE8900SR](#) 可与任何KE 系列*的接收装置或发送装置搭配使用，方便用户依据预算选择极具成本效益的解决方案。

KE8900ST 支持来自电脑的HDMI 视频输入，[KE8900SR](#) 则支持HDMI 屏幕输出，提供视频分辨率最高达 1920 x 1200 以及无损压缩与低视频延迟的传输能力。该信号延长器亦支持USB储存传输功能及RS-232 串口命令控制。此外，除了DC 电源插孔外，KE8900ST 发送装置亦配备一组额外的DC 接地端子，使安装更为便利。

KE8900ST 可安装于桌面、固定于墙上、或是通过其节省空间的 0U 机架安装设计设置于机架后方，此外，KE8900S可支持各种不同方式的配置以满足不同的工作环境：单点对单点、单点对多点、多点对单点，或与KE Matrix 管理软件 ([CCKM](#)) 结合，以多点对多点的配置方式整合为一个 KVM over IP Matrix (矩阵模式) 系统，可针对不同的工作环境进行弹性化的布线安装。

KE 信号延长器提供多种配置方式，例如自接收装置的OSD画面、KE Matrix管理软件、或RS-232/Telnet 文字选单。全新安全性功能亦提供额外的保护，例如支持用于影像/键盘/鼠标/USB 数据传输的 AES 加密技术，而RADIUS/LDAP/AD 或远程使用者认证也为联机安全性提供了加强的保护。

通过 KE Matrix 管理软件 ([CCKM](#)) 管理 KE 信号延长器，使用者能享有更多进阶功能，例如无边界切换、快速切换、电视墙配置、多屏幕设定、图像文件案排程等等，其功能还包括有自动侦测相同子网上所有 KE 系列信号延长器，以达到快速安装或配置的目的；提供用户名称/密码认证及授权。若欲知更多功能介绍，请造访[CCKM](#) 产品网页。

无论用户想配置、监控、管理、控制或延伸电脑系统访问，KVM over IP 矩阵式系统可适用于多样化的工作环境及不同的电脑工作站设定，并可提供完整解决方案给需要弹性化延长配置系统的任何产业，如广播系统、控制中心、多媒体影音、制造工业等应用。

备注：

请造访 www.aten.com.cn 以取得KE系列信号延长器机种列表。最新的网络交换机兼容性列表，请参阅 [ATEN Support Center](#) 以取得更多信息。



特性

进阶功能*

提供无损低延迟的影像压缩质量，视频影像分辨率可达1920 x 1200 @ 60Hz

[ATEN Matrix Link app](#) - 提供用户立即连接至发送端及接收端，在iPad上可实时进行端口及配置文件切换

规格

接口	
KVM 端口	1 x USB Type B 母头 (白) 1 x HDMI 母头 (黑) 1 x DB-9 母头 (黑)
电源	1 x DC Jack (黑) 1 x 3-Pole 接地端子接头 (绿)
LAN端口	1 x RJ-45 (黑)
开关	
重置	1 x 内嵌式按键
LED	
10/100/1000 Mbps	1 (10: 橘 / 100: 橘 & 绿 / 1000: 绿)
电源	1 (蓝)
仿真	
键盘/鼠标	USB
功耗	DC5V:4.3W:20BTU/h DC48V:6.61W:31BTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
视频分辨率	高达 1920 x 1200 @ 60Hz
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-95% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.65 kg (1.43 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	18.20 x 11.75 x 2.87 cm (7.17 x 4.63 x 1.13 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

► Diagram

