

2A-143G

1Gb 铜缆以太网SFP收发器



2A-143G 1Gb铜缆以太网SFP收发器专为1Gb以太网环境设计，能通过网络交换机的SFP连接端口，使用Cat 5e/6/6a UTP网络线进行连接。2A-143G支持最长100m的传输距离，具备热插拔设计，并采用标准RJ-45接口，可弹性部署于铜缆基础架构中。此模块符合IEEE 802.3ab规范，是一款具成本效益且高效能的解决方案，适用于无法使用光纤或无需布建光纤的网络环境扩展以太网连接，适合依赖现有铜缆基础架构的办公室或IT部署使用。

特性

- 通过Cat 5e/6/6a (UTP) 网络线提供长达100m的1GbE连接能力
- 符合IEEE 802.3ab规范
- 支持全铜缆架构中的网络冗余
- 支持热插拔，安装快速简便
- 低功耗 (低于1W)
- 工作温度范围：-40 – 85 °C
- 符合RoHS规范

规格

环境	
操作温度	-40°C ~ 85°C
储存温度	-45°C ~ 90°C
机体属性	
重量	0.02 kg (0.04 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	6.85 x 1.20 x 1.38 cm (2.7 x 0.47 x 0.54 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

