
CS231

USB VGA电脑主机分享设备



CS231为一功能强大、通过高效微处理器以控制电脑主机分享功能的设备。此款多人单工设备可供两位使用者通过自己的控制端(显示器、键盘和鼠标)，分享使用同一台电脑。CS231支持USB接口的控制端及PS/2与USB接口电脑。

特性

- 两组USB控制端分享使用同一台电脑
- 支持USB与PS/2接口电脑
- 支持跨平台 - Windows、Mac、Unix、Linux
- 支持手动或自动方式选择控制端
- 支持热键操作系统
- 支持固件更新
- 独占方式(Private Mode)，提供使用者单独使用电脑
- 屏幕保护功能
- 4组自动限时登出设定(Timeout setting)
- OSD信息显示 - 可指示设备使用状态
- 支持VGA, SVGA和MultiSync显示器
- 无需安装软件

规格

电脑连接	1
主控台选择	按键
接口	
控制端连接端口	4 x USB Type A 母头 (白色) 2 x HDB-15 母头 (蓝色)
KVM 端口	1 x SPHD-15 母头 (绿色)
固件更新	1 x RJ-11 母头 (黑色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
开关	
模式选择	1 x 按键
重置	1 x内嵌式按键
DIP	1 x 4 针
LED	
已选择	2 (绿色)
手动	1 (橘色)
视频	1920 x 1440
功耗	DC5.3V, 2.2 W 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.56 kg (1.23 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

