
CV131B

Sun控制端信号转换器



CV131B是专为SUN系统所设计的信号转换器，可与KVM切换器搭配使用。此两款转换器不仅安装容易，且可通过键盘热键进行设定。

特性

- 支持SUN主机系统
- 可兼容于ATEN SPHD*及PS/2接口的KVM 切换器及PS/2控制端接口的信号延长器
- 内建PS/2及HDB-15 信号连接端口
- 转换PS/2键盘、鼠标与VGA信号成SUN键盘、鼠标与显示器信号
- 可通过简单的热键功能选择键盘语言
- 支持视频混合信号同步输出
- 支持PS/2鼠标与Microsoft Intellimouse
- 支持高显示器分辨率1600 x 1200，包含SUN规格1152 x 900

*仅兼容配件SPHD PS/2 及Combo接口产品。

规格

主控台连接	1
接口	
至 Sun	1 x USB Type A 公头 (黑色) 1 x HDB-15 公头 (蓝色)
至交换器	1 x 6 针 Mini-DIN 公头 (紫色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x 6 针 Mini-DIN 公头 (绿色)
LED	
电源	1 (橘色)
仿真	
键盘/鼠标	Sun
视频	1600 x 1200
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.21 kg (0.46 lb)
线缆长度	1.8 m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	10.65 x 4.20 x 2.07 cm (4.19 x 1.65 x 0.81 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

