CV190

DisplayPort KVM 信号转换器



CV190是一款DisplayPort KVM信号转换器,支持ATEN使用15针特殊高密度连接界面(SPHD-15)的KVM多电脑切换器,可在多电脑切换器和计算机间传输KVM数据连接到SPHD-15界面多电脑切换器,CV190通过DisplayPort和USB通道将视频和键盘/鼠标信号输入快速可靠地传送到计算机,同时提供使用者简单便利的安装方式。

特性

可连接一台ATEN SPHD界面多电脑切换器至一台支持DisplayPort和USB界面的计算机 支持高画质视频分辨率 – 高达1920 \times 1080 @ 60Hz 符合DisplayPort 1.1规范 支持USB键盘及鼠标

USB供电设计 - 无需外接电源适配器

安装简便 - 无需额外安装软件

规格

主控台连接	1
接口	
至电脑	1 x USB Type A 公头 1 x DisplayPort 公头
至交换器	1 x SPHD-15 公头
开关	
电源已选择	1 x 滑动式开关
LED	
状态	1 (绿; USB & DP 电源) 1 (橘; USB 电源)
视频	1920 x 1080 @ 60 Hz
功耗	DC5V:1.01W:5BTU/h
	附註: ■ 单位=瓦特:表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ■ 单位=BTU/h:表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.21 kg (0.46 lb)
线缆长度	1.8 m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
附註	对于一些机架式产品,请注意标准物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH来表示。

拓朴图

