
KA7183

USB-C 虚拟媒体电脑端模块



KA7183 电脑端模块可让任何Cat 5 KVM 多电脑切换器*连接并管理与USB-C 兼容的电脑，仅需通过单一的USB-C 接头，即可连接电脑，并使用键盘、鼠标、虚拟媒体、智能型卡片阅读器 (Smart Card/CAC Reader) 等功能。

KA7183 采用操作简便及外型轻巧的设计，同时具备优异的信号补偿功能及延迟时滞 (Delay Skew) 同步化技术，可提供良好的视频质量。

* 请参阅KVM 电脑端模块兼容性列表网页，以获得更多信息(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>)。

特性

通过单一USB-C 接头连接Cat 5 KVM 多电脑切换器与对应电脑*

卓越的影像质量 - 支持高达1920 x 1200的Full HD 视频分辨率**

自动信号补偿 (ASC) - 无需依距离差异更改DIP开关设定

键盘及鼠标仿真功能 - 拔除KVM 多电脑切换器端口上的连接线时，或是将连接线重新连接到其它端口时，仍可确保服务器正常运作

支持虚拟媒体 (Virtual Media) 功能***

支持Smart Card /CAC卡片阅读器功能***

内置ASIC芯片，确保更高的可靠性与兼容性

支持热插拔

体积轻巧

支持固件更新

* 请参阅KVM 电脑端模块兼容性列表网页，以获得更多信息 (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>)。

** 视频分辨率可能会随着传输距离不同而有所改变。

*** 欲知更多细节，请参阅所连接的KVM 多电脑切换器的产品网页。

--

规格

接口	
连线	1 x RJ-45 母头
电脑	1 x USB Type C 公头
LED	
连线	1 (绿)
电源	1 (橘)
功耗	DC5V:2.61W:12BTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.07 kg (0.15 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

