
KA7189

USB DisplayPort 虚拟媒体电脑端模块(支持智慧型读卡机及Audio De-Embedder功能)



KA7189电脑端模块用以连接KVM多电脑切换器与对应电脑的DisplayPort视频及USB连接端口*，支持DisplayPort输出并提供两个USB接口，可连接键盘 / 鼠标、使用虚拟媒体或智慧型读卡机(Smart Card/CAC Reader)等功能 **。

KA7189支持Audio De-Embedder(音频分离)功能，可将DisplayPort信号来源中的声音信号分离出来，并具备外型轻巧、优异的信号补偿及延迟时滞(Delay Skew)同步化技术，可提供良好的视频品质。

提醒：

*为取得足够电力，KA7189的两个USB接口需同时插入欲连接电脑的USB连接端口。

** 欲知可兼容的 KVM 多电脑切换器，请访问 KVM Adapter Cable CompatibilityList (KVM)网页 (<http://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) 。

特性

- 连接KVM切换器与对应电脑的DisplayPort视频及USB连接端口 *
- 支持Audio De-Embedder(音频分离)功能
- 自动信号补偿(ASC)- 无需依距离差异更改DIP开关设定
- 键盘及鼠标模拟功能- 拔除KVM切换器连接端口上的连接线时，或是将连接线重新连接到其他连接端口时，仍可确保服务器正常运作
- 支持虚拟媒体(Virtual Media)功能 **
- 支持Smart Card / CAC读卡机功能 **
- 卓越的影响品质- 支持视频分辨率达 1920 x 1200 (Reduced blanking) ***
- 内建ASIC晶片，确保更高可靠性与兼容性
- 体积轻巧
- 支持固件更新

提醒：

*为取得足够电力，KA7189的两个USB接口需同时插入欲连接电脑的USB连接端口。

** 欲知可兼容的 KVM 多电脑切换器，请访问 KVM Adapter Cable CompatibilityList (KVM)网页 (<http://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) 。

*** 视频分辨率可能会随着传输距离不同，欲知更多细节，请访问所连接的KVM多电脑切换器的页面。

规格

接口	
连线	1 x RJ-45 母头
电脑	2 x USB Type A 公头 1 x DisplayPort 公头
LED	
连线	1 (绿)
电源	1 (橘)
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.11 kg (0.24 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

