
KA9140

串口电脑端模块



ALTUSEN KA9140为串行端口电脑端转接器，可将KVM线缆连接至服务器的串行端口。

特性

- 自动信号补偿(ASC)-无需依距离差异，更改DIP开关设定
- 支持热插拔-可在不关闭KVM电源的情况下，随时增加或移除连接的服务器
- 支持VT-100
- 支持固件更新
- 内建ASIC芯片，确保更高可靠性与兼容性
- 电脑端模块采自动转换设计，可弹性使用多种接口(PS/2, USB)控制所有类型服务器(Serial)

规格

接口	
控制端连接端口	1 x RJ-45 母头 1 x Min Din 母头 1 x HDB-15 母头 1 x 耳机-插孔-4 母头
电脑	1 x DB-9 母头
LED	
电源	1 (橘色)
连线	1 (绿色)
开关	1 x 双向滑动开关
功耗	DC5V:1.60W:10BTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.50 kg (1.1 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.00 x 8.15 x 2.50 cm (7.87 x 3.21 x 0.98 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

