
ACS1208AL / 1216AL

8或16端口PS/2 抽拉式 LCD KVM多电脑切换器



[ACS1208AL](#)及1216AL整合15"LCD液晶显示器、键盘、触控板及KVM切换器于1U高度，有效节省机架空间。模块化设计便于修复及更换维护作业。
20050912144856004.jpg

特性

- 适用于深度为50至85cm的机架。
 - 节省空间:可从一组单一控制端控制至8 (ACS-1208AL)或16 (ACS-1216AL)台电脑主机。并可通过菊连式串联，串接31台KVM切换器，最多可控制512台服务器电脑主机。
 - 模块化设计:控制端可从KVM底部拆除，键盘与触控板也可简便地拆除，客户不需整机送回，便利修复、更换及维护作业。
 - 两层密码安全机制:仅经授权的用户可检查及控制电脑；可支持四个用户及一个管理者，并分别提供其独立的数据文件夹。
 - DDC仿真功能，影像自动调整设定在最佳画面。
 - 可通过热键及OSD开启或关闭警示音。
 - 自动广播模式:可同步对所有已选择的电脑进行操作，包括软件安装及升级，与系统关闭...等。
 - 固件升级功能。
 - 可搭配USB接口切换器连接线或PS/2转USB的转接器，可在Windows操作系统下使用USB接口之键盘及鼠标装置。(备注:请查阅右上方兼容性连接线字段之USB接口切换器连接线。
 - 褐庫家壕妍灘?
 - 可支持操作系统:DOS,WIN98,WIN ME,WIN NT,WIN 2K,WIN 2003,WIN XP,LINUX。通过转接器则可支持MAC OS 8.6及OS 9 以及SUN Solaris 8及Solaris 9。
 - 如欲取得更多关于可连接至ACS-1208AL/ACS-1216AL的KVM切换器信息，请参阅 [Compatible KVM Table](#)。
-