CL1216

8或16端口PS/2抽拉式LCD KVM多电脑切换器

No Image

CL1208/CL1216为全新规划的新型LCD KVM切换器，只需一人便可将其轻松置入于机架中，彻底改变了LCD KVM须多人协助的安装方式。另外，其双控制端设计，可让2位用户同时间或不同时间控制服务器电脑主机。
20050912094137004.jpg

特性

- 将15"或17"LCD液晶显示器整合于一抽拉式机身的控制端模块。
- LCD模块可展开至115度，以提供舒适的检视角度
- 抽拉式机架安装设计，顶端和底部预留充份空间，就算在高度不足1U的机架上也能轻松操作。
- 双控制端(机身本体及一组后端PS/2&HDB控制端连接头)-允许二位用户同步管理与检视系统，也可轻松通过热键进行控制端切换。
- 可通过菊链方式（Daisy Chain）再串接31台CS1216A，最多可管理达512台电脑。
- 小于1U的机架高度。
- 可通过面板按钮、键盘热键或OSD进行电脑选择。
- 双层密码安全保护:仅有授权的用户可以检视及管理联机的电脑-最多4位用户加1位管理人员。
- 液晶显示器DDC模拟- 每一联机电脑将自动调整VGA设定，以达到最佳化的影像输出质量。
- 一人上架创新设计-单人简易安装套件(选购)。
- 裼庳家壕□姘濉?
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX 及 FreeBSD。

机架固定L片	**适用机架深度**
长片(选购)	68cm - 110cm
短片(标准)	42cm - 82cm
一人上架	**适用机架深度**
长片(选购)	68cm - 105cm
短片(非标准)	52cm - 70cm

一人上架安装套件简介