

---

## CL1758

8端口PS/2抽拉式LCD KVM多电脑切换器

CL1758主要的特色，乃将8端口KVM切换器，整合15"或17"LCD显示器、键盘与触控板于较1U机架空间更小的尺寸上，其可同时支持控制PS/2及USB接口的电脑主机。

2006020611126005.jpg

### 特性

- 抽拉式机身设计—整合15"或17"LCD液晶显示器的KVM多电脑切换器。
- LCD模块可展开至115度，以提供舒适的检视角度
- 节省空间设计-2组控制端(一组通道)可控制8台服务器电脑。
- 可通过堆栈式串联串接三层以从单一控制端最多可管理512台服务器电脑。
- 支持双接口-可支持PS/2或USB接口键盘及鼠标。
- 无需额外软件-可通过热键组合或是使用鼠标操作屏幕选单(OSD)，以选择切换服务器。
- 两层密码安全机制-仅经授权的用户可检视及控制电脑主机；且可支持至四个用户及一个管理者，并分别提供其独立的数据夹。
- LCD显示器提供DDC仿真功能，每台连接电脑的VGA设定会自动调整至最佳状态。
- 固件升级功能。
- 采用A级液晶面板
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX、Mac、Sun 及 FreeBSD。

机架安装套件	适用机架深度
长(选购)	68cm - 110cm
短(标准)	42cm - 82cm
简便安装机架套件	适用机架深度
长(选购)	68cm - 105cm
短(标准)	52cm - 70cm

[一人上架安装套件简介](#)

---