CL5208/CL5216

8/16端口PS/2 抽拉式LCD KVM多电脑切换器

CL5208 / CL5216 LCD KVM 多电脑切换器整合17” LCD显示器和鼠标触摸板于1U抽拉式机架空间内. 一台CL5208 或CL5216可分别控管8或16台服务器; 另外, 通过菊式串联, 单一KVM控制端可控管多达512台服务器.提供企业一套扩充性强又省空间的KVM管理方案.
20080504190825003.jpg

特性

- 抽拉式机身设计 - 整合17” LCD显示器与KVM控制端切换器于单一抽拉式1U机架空间内
- LCD模块可展开至115度，以提供舒适的检视角度
- 双控制端(机身本体与一组后方外接式控制端) - 允许两位用户同步检示系统
- 通过菊式串联的方式额外串联31台设备, 最多可管理达512台服务器
- 简易操作 - 通过热键和鼠标点选OSD菜单即可切换服务器
- 自动巡检选则的电脑功能
- 广播功能- 安装时，在所有选择的多台服务器上同时执行作业, 例如软件安装与更新, 以及系统关机
- 双层密码安全保护- 仅授权用户可检视及监控服务器，最多允许4位用户与1位管理人员, 其可各自独立设定数据
- LCD 显示器DDC模拟功能- 自动调整联机电脑的VGA设定，以达到优化的影像输出质量
- 支持热插拔- 不需关闭电源就能增加或移除电脑
- 支持固件更新
- 支持跨平台- Windows 2000/XP/Linux/Unix及FreeBSD
- 支持多国语言- 中文 英语 德语 法语 西班牙语 日语 韩语