

CL6700MW

USB DVI宽屏Full HD LCD 控制端+USB外围设备



CL6700MW DVI Full HD LCD控制端为一款具备音频功能的KVM控制设备，整合17.3寸背光之高画质宽屏幕、键盘与鼠标触控板于单一抽拉式机体内，并仅占1U机架空间。CL6700MW可作为KVM多电脑切换器的前端控制端使用，用户可将抽拉式控制端与兼容的ATENKVM多电脑切换器搭配使用，无需购买额外的KVM多电脑切换器，以节省机房使用空间并提升工作效率。

单轨道设计允许LCD显示器、键盘和触控屏独立进行操作。该控制端提供多组视频端口可连接三种类型的视频来源设备(VGA、DVI或HDMI)。为增加便利性，CL6700MW提供了2个HDMI接口，允许将高分辨率显示器连接控制端端口，或将兼容HDMI的切换器连接电脑端端口。

CL6700MW前端面板额外具备一组USB鼠标连接端口；后方面板的外接式控制端(键盘、鼠标及DVI、HDMI、VGA显示器)，可供第二位用户进行访问。并在外接式控制端连接端口与电脑端连接端口分别配置一个扬声器插孔，以支持音频信号。

特性

- 整合KVM控制端与17.3寸背光Full HD LCD屏幕于单滑轨机体内；小于1U的机体设计，可在1U机架空间轻松抽拉操作
- 配备标准型机架安装套件 - 另可选购简易型安装套件(单人安装)
- 支持一组USB/DVI/VGA/HDMI接口的外接式控制端
- 前端额外提供一组支持热插拔的USB鼠标连接端口(也可作为USB周边设备连接端口)
- 视频分辨率 - 高达1920x1080@60Hz; DDC, DDC2, DDC2B
- 支持音频功能(扬声器)
- 标准105键键盘；Sun键盘仿真功能
- 跨平台支持 - Windows、Linux、Mac及Sun
- 可调整深度以安装于机架内
- 支持固件更新
- 控制端锁定设计 - 当控制端在非使用状态下，可将其安全锁定在原来的位置
- DDC仿真功能 - 可自动调整每台电脑的影像设定，并提供最佳影像输出质量
- 支持多国键盘语言：英语(US)、英语(UK)、德语、德语(Swiss)、法语、西班牙语、繁体中文、日语、韩语、瑞典语、意大利语、俄语、匈牙利语、希腊语

一人上架安装套件简介

规格

电脑连接	1
主控台选择	热键
接口	
外接控制端连接端口	2 x USB Type A 母头

	1 x DVI-D 母头 (白色) 1 x HDB-15 (VGA) 母头 (蓝色) 1 x HDMI 母头 (黑色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
KVM 端口	1 x USB Type B 母头 (白色) 1 x DVI-D 母头 (白色) 1 x HDB-15 (VGA) 公头 (蓝色) 1 x HDMI 母头 (黑色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
外接鼠标/周边设备	1 x USB Type A 母头 (黑色)
固件更新	1 x RJ-11 母头 (黑色)
电源	1 x 3 针脚交流电源插座
开关	
重置	1 x 内嵌式按键
电源	1 x 翘板开关
固件更新	1 x 滑动式按键
LCD电源	1 x 按键
LCD调整	4 x 按键
LED	
电源	1 (绿色)
锁定	1 (绿色)
仿真	
键盘/鼠标	USB
面板规格	
屏幕尺寸	17.3" LCD
像素间距	0.1989 mm x 0.1989 mm
支持色彩	262144 色
对比率	650:1
亮度	300 cd/m2
响应时间	8 ms
观看角度	140° (水平), 120° (垂直)
视频	1920 x 1080@60Hz, DDC2B
输入额定值	100-240VAC; 50-60Hz; 1A
功耗	120V, 19.4W / 230V, 19.4W

环境	
操作温度	0 - 40℃
储存温度	-20 - 60℃
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	11.38 kg (25.07 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	48.00 x 58.92 x 4.40 cm (18.9 x 23.2 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

