
CS1208DL / 1216DL

8或16端口PS/2抽拉式LCD KVM多电脑切换器



CS1208DL及CS1216DL的电源供应可支持DC-36V至-72V，对一些须使用特殊机架的产业如数据通信业等，可符合其机架对KVM切换器内电源变压器供电需求。

20050912133052004.jpg

特性

- 节省空间:整合15"LCD液晶显示器及KVM切换器于一U大小。
- 单一控制端可管理8台到16台服务器电脑主机。并可通过菊炼式串联，再串接31台ACS-1208A系列产品，可最多控制512台服务器电脑主机。
- 无须额外软件:可方便地通过热键组合或是屏幕选单(OSD)功能，选择切换连接端口。当新增连接装置时，OSD连接端口清单亦可自动扩充。
- 安全机制:提供管理者/用户密码权限管理功能，以强化安全防护机制，管理者可同步确认主机装置与从属装置。
- 提供两种注销类型，手动及时间设定自动注销。
- 可拆式模块设计，十分便于维护作业。
- DDC仿真功能，影像自动调整设定在最佳画面。
- 支持DC -36V 至 -72V的电源供应。
- 抽屉式设计:不需使用时，可将抽屉式的控制端，合起并收纳固定于机架内，不占用空间，使用上十分方便。
- 一U的尺寸设计，且深度可达36"，可安装于19"机架上
- 可通过热键及OSD开启或关闭警示音。
- 自动广播模式:可同步对所有已选择的电脑进行操作，包括软件安装及升级，与系统关闭...等。
- 禡窠家壕[]妍滩[]r 可支持操作系统:DOS、WIN98、WIN ME、WIN NT、WIN 2K、WIN 2003、WIN XP、LINUX。通过转接器则可支持Mac OS 8.6/9/10及SUN Solaris 8/9。