

---

## KL9108

1-本地/1-远程访问 8端口PS/2 VGA双滑轨LCD KVM over IP切换器远程电脑管理方案



KL9108为一台以网络IP为基础的KVM控制设备，让本地与远程的操作人员能够从多控制端中，监控与访问多部电脑。每一台KL9108能够管理最多8部电脑，同时也可通过网络从远程进行访问控制。KL9108的主要特性为搭载可独立抽拉的17" LCD显示器，与内建触控板的键盘。为了充分使用数据中心的空间，在不使用键盘的时候，可以将其「隐藏起来」，而薄型LCD显示器能够持续监控电脑。

**KL9108M: 为17" LCD机种**



特性

- 整合17"LCD显示器与KVM控制端于单一双滑轨机体内
- 支持双通道 - 一组远程控制端(单一通道)与两组本地控制端(单一通道)可控管多达8台服务器
- 双通道：本地与远程用户可同时管理不同的连接端口
- 可通过LAN、WAN或因特网访问远程服务器，可随时随地管理您的系统架构
- 双滑轨机体设计，占用少于1U空间，可在机架上轻松操作
- 外接式控制端连接端口 - 可通过一组外接制端(显示器、PS/2键盘与PS/2鼠标)，管理LCD KVM多电脑切换器所连接的服务器
- 提供外接式PS/2鼠标
- 双滑轨设计 - LCD屏幕与键盘 / 鼠标触控板可分别独立抽拉
- LCD模块可展开至120度，以提供舒适的检视角度
- 控制端锁定功能 - 在不使用控制端时可将其安全固定在原来位置
- 支持专属热键模式与OSD启动键
- 可通过网络浏览器登入；提供Windows客户端与Java客户端；Java客户端可支持所有操作系统
- 图形化OSD显示与工具列，操作更简单方便
- 提供最多64组用户账户 - 支持高达32位用户同时从远程登入
- 画面分割模式 - 可同时监看多达8台服务器状态
- 远程用户可通过信息板功能沟通，并且让一位远程用户拥有KVM功能的专属控制权
- 支持Windows操作系统的Log Server
- 可连接Power over the NetTM设备进行远程电源管理
- 三层登入安全机制: 管理者、用户及浏览者
- 密码保护与先进加密技术的强大安全机制 - 1024位RSA、256位AES、56位DES，以及128位SSL
- 支持RADIUS服务器
- 连接端口可以设定为独占、占用与共享三种模式
- 支持网络接口包括: TCP/IP、HTTP、HTTPS、UDP、RADIUS、DHCP、SSL、ARP、DNS、10Base-T/100Base-TX、auto sense、Ping
- 支持网络固件更新
- 超高影像分辨率: 高达1280x1024@75Hz (17"LCD);1600x1200@60Hz(远程)
- 支持远程验证机制：RADIUS, LDAP, LDAPS 及MS Active Directory
- 支持多国键盘语言：英语(US)、英语(UK)、德语、德语(Swiss)、法语、西班牙语、繁体中文、日语、韩语、瑞典语、意大利语、俄语、匈牙利语、希腊语

一人上架安装套件简介

规格

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 电脑连接     |                                                                                |
| 直接       | 8                                                                              |
| 最大       | 64 (占口级联)                                                                      |
| 主控台连接    |                                                                                |
| 本机       | 1                                                                              |
| 远程       | 1                                                                              |
| 连接端口选择   | OSD屏幕选单、热键、按键                                                                  |
| 接口       |                                                                                |
| 控制端连接端口  | 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色)<br>1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色)<br>1 x HDB-15 母头 (蓝色) |
| KVM 端口   | 8 x SPHD-15 母头 (黄色)                                                            |
| 电源       | 1 x 3 针脚交流电源插座                                                                 |
| 外接鼠标连接端口 | 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色)                                                     |
| LAN端口    | 1 x RJ-45 母头 (黑色)                                                              |
|          |                                                                                |

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| PON         | 1 x DB-9 公头 (黑色)                                                   |
| 开关          |                                                                    |
| 重置          | 1 x 内嵌式按键                                                          |
| 连接端口选择      | 2 x 按键                                                             |
| 电源          | 1 x 翘板开关                                                           |
| LCD电源       | 1 x 按键                                                             |
| LCD调整       | 4 x 按键                                                             |
| LED         |                                                                    |
| 在线          | 8 (绿色)                                                             |
| 已选择         | 8 (橘色)                                                             |
| 电源          | 1 (蓝色)                                                             |
| 锁定          | 1 x Num Lock (绿色)<br>1 x Caps Lock (绿色)<br>1 x Scroll Lock (绿色)    |
| 连线          | 1 (绿色)                                                             |
| 10/100 Mbps | 1 (橘色/绿色)                                                          |
| 面板规格        |                                                                    |
| 屏幕尺寸        | 17" LCD                                                            |
| 像素间距        | 0.264 mm x 0.264 mm                                                |
| 支持色彩        | 1670 万色                                                            |
| 对比率         | 1000:1                                                             |
| 亮度          | 250 cd/m2                                                          |
| 响应时间        | 5 ms                                                               |
| 观看角度        | 170° (水平) , 160° (垂直)                                              |
| 仿真          |                                                                    |
| 键盘/鼠标       | PS/2                                                               |
| 视频          | 1280 x 1024 @ 75Hz ; DDC2B (本机) ;<br>1600 x 1200@60Hz ; DDC2B (远端) |
| 扫描间隔        | 1 - 255 秒                                                          |
| 输入额定值       | 100-240V AC ; 50/60 Hz ; 1A                                        |
| 功耗          | 120V/31W ; 230V/39W<br><br>附註:<br>● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗      |

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
|                | ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗                                 |
| 环境             |                                                       |
| 操作温度           | 0 - 40°C                                              |
| 储存温度           | -20 - 60°C                                            |
| 湿度             | 0-80% RH, 无凝结                                         |
| 机体属性           |                                                       |
| 外壳             | 金属                                                    |
| 重量             | 17.05 kg ( 37.56 lb )                                 |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 48.20 x 70.63 x 4.40 cm<br>(18.98 x 27.81 x 1.73 in.) |
| 附註             | 对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。                 |

拓朴图



