
KL9116

1-本地/1-远程访问 16端口PS/2 VGA双滑轨LCD KVM over IP切换器远程电脑管理方案



KL9116为一台以网络IP为基础的KVM控制设备，让本地与远程的操作人员能够从多控制端中，监控与访问多部电脑。每一台KL9116能够管理最多16部电脑，同时也可通过网络从远程进行访问控制。KL9116的主要特性为搭载可独立抽拉的17" LCD显示器，与内建触控板的键盘。为了充分使用数据中心的空间，在不使用键盘的时候，可以将其「隐藏起来」，而薄型LCD显示器能够持续监控电脑。

KL9116M: 为17" LCD机种



特性

- 整合17"LCD显示器与KVM控制端于单一双滑轨机体内
- 支持双通道 - 一组远程控制端(单一通道)与两组本地控制端(单一通道)可控管多达16台服务器
- 双通道：本地与远程用户可同时管理不同的连接端口
- 可通过LAN、WAN或因特网访问远程服务器，可随时随地管理您的系统架构
- 双滑轨机体设计，占用少于1U空间，可在机架上轻松操作
- 外接式控制端连接端口 - 可通过一组外接控制端(显示器、PS/2键盘与PS/2鼠标)，管理LCD KVM多电脑切换器所连接的服务器
- 提供外接式PS/2鼠标
- 双滑轨设计 - LCD屏幕与键盘 / 鼠标触控板可分别独立抽拉
- LCD模块可展开至120度，以提供舒适的检视角度
- 控制端锁定功能 - 在不使用控制端时可将其安全固定在原来位置
- 支持专属热键模式与OSD启动键
- 可通过网络浏览器登入；提供Windows客户端与Java客户端；Java客户端可支持所有操作系统
- 图形化OSD显示与工具列，操作更简单方便
- 提供最多64组用户账户 - 支持高达32位用户同时从远程登入
- 画面分割模式 - 可同时监看多达16台服务器状态
- 远程用户可通过信息板功能沟通，并且让一位远程用户拥有KVM功能的专属控制权
- 支持Windows操作系统的Log Server
- 可连接Power over the NetTM设备进行远程电源管理
- 三层登入安全机制: 管理者、用户及浏览者
- 密码保护与先进加密技术的强大安全机制 - 1024位RSA、256位AES、56位DES，以及128位SSL
- 支持RADIUS服务器
- 连接端口可以设定为独占、占用与共享三种模式
- 支持网络接口包括: TCP/IP、HTTP、HTTPS、UDP、RADIUS、DHCP、SSL、ARP、DNS、10Base-T/100Base-TX、auto sense、Ping
- 支持网络固件更新
- 超高影像分辨率: 高达1280x1024@75Hz (17"LCD);1600x1200@60Hz(远程)
- 支持远程验证机制：RADIUS, LDAP, LDAPS 及MS Active Directory
- 支持多国键盘语言：英语(US)、英语(UK)、德语、德语(Swiss)、法语、西班牙语、繁体中文、日语、韩语、瑞典语、意大利语、俄语、匈牙利语、希腊语

一人上架安装套件简介

规格

电脑连接	
直接	16
最大	128 (占口级联)
连接端口选择	OSD屏幕选单、热键、按键
接口	
控制端连接端口	1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色)
KVM 端口	16 x SPHD-15 母头 (黄色)
电源	1 x 3 针脚交流电源插座
外接鼠标连接端口	1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色)
LAN端口	1 x RJ-45 母头 (黑色)
PON	1 x DB-9 公头 (黑色)
开关	
重置	1 x 内嵌式按键

连接端口选择	2 x 按键
电源	1 x 翘板开关
LCD电源	1 x 按键
LCD调整	4 x 按键
LED	
在线	16 (绿色)
已选择	16 (橘色)
电源	1 (蓝色)
锁定	1 x Num Lock (绿色) 1 x Caps Lock (绿色) 1 x Scroll Lock (绿色)
连线	1 (橘色)
10/100 Mbps	1 (橘色 / 绿色)
仿真	
键盘/鼠标	PS/2
面板规格	
屏幕尺寸	17" LCD
像素间距	0.264 mm x 0.264 mm
支持色彩	1670 万色
对比率	1000:1
亮度	250 cd/m2
响应时间	5 ms
观看角度	170° (水平) , 160° (垂直)
视频	1280 x 1024 @ 75Hz ; DDC2B (本机) ; 1600 x 1200@60Hz ; DDC2B (远端)
扫描间隔	1 - 255 秒
输入额定值	100-240V AC ; 50/60 Hz ; 1A
功耗	120V/31W ; 230V/39W 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0 - 40°C

储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	17.18 kg (37.84 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	48.20 x 70.63 x 4.40 cm (18.98 x 27.81 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

