
CS62

2端口带线式PS/2 VGA KVM多电脑切换器 (1.2m)



CS62为整合1.2m线缆，设计十分轻巧，可从一组控制端控管两台电脑主机

特性

- 一组控制端可控管两台电脑主机。
- 安装容易，无须额外软件，仅需接续线缆即可完成安装。
- 操作十分容易，提供热键选择以切换电脑主机，并提供自动扫描功能，可方便用户监控电脑的操作状态。
- 支持热插拔功能-无需重新启动电源，即可方便地新增及移除电脑。
- 无需外接电源。
- 超高图像品质- 高达2048 x 1536；支持DDC2B。
- 可支持操作系统:Windows XP, Windows 2000, [Windows Vista](#), Linux, FreeBSD。

规格

电脑连接	2
连接端口选择	热键
接口	
控制端连接端口	1 x 6 针 Min-DIN 母头 (紫色) 1 x 6 Min-DIN 母头 (绿色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色)
KVM 端口	2 x 6 针 Min-DIN 公头 (紫色) 2 x 6 Min-DIN 公头 (绿色) 2 x HDB-15 公头 (蓝色)
LED	
已选择	2 (绿色)
线缆长度	
电脑	1.2 m
仿真	
键盘/鼠标	PS/2
视频	2048 x 1536; DDC2B
扫描间隔	3、5、10、20 秒
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.27 kg (0.59 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	7.30 x 6.24 x 2.25 cm (2.87 x 2.46 x 0.89 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

