
CS62A

2端口带线式PS/2 VGA/音频KVM多电脑切换器 (1.2m)



CS62A整合有1.2m线缆，设计十分轻巧，可从一组控制端控制两台服务器电脑主机。

特性

- 具备LED指示功能，可方便监控操作状态
- 提供PS/2接口及音频信号连接头
- 提供自动扫描功能
- 无需外接电源
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX 及 FreeBSD

规格

电脑连接	2
连接端口选择	热键
接口	
控制端连接端口	1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
KVM 端口	2 x 6 针 Mini-DIN 公头 (紫色) 2 x HDB-15 公头 (蓝色) 2 x 6 针 Mini-DIN 公头 (绿色) 2 x 迷你立体声插头公头 (绿色)
LED	
已选择	2 x 绿色
线缆长度	
电脑	1.2m
仿真	
键盘/鼠标	PS/2
视频	2048 x1536; DDC2B
扫描间隔	3、5、10、20 秒
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0 ~ 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.30 kg (0.66 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	8.40 x 5.40 x 3.00 cm (3.31 x 2.13 x 1.18 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

