
CS62US

2端口USB VGA/音频 带式KVM多电脑切换器 (0.9m)



ATEN提供完整的USB KVM解决方案。CS62US可连结两台USB电脑至一台USB控制端，并兼容所有操作系统，包括Windows, Mac, Linux及Sun。

特性

- 一组USB控制端可管理2台USB电脑
- 造型精巧，内嵌0.9m线缆
- 通过热键选择操作系统及键盘语言
- 可通过热键与USB鼠标选择电脑
- 跨平台支持-Windows, Linux, Mac, Sun
- 屏幕动态同步显示(Video DynaSync™)技术-ATEN独家技术能避免开机时会产生问题，并在切换连接端口时保持最佳屏幕显示分辨率
- 具备控制端鼠标端口仿真/bypass功能可支持大多数的鼠标驱动程序 **NEW!**
- [USB鼠标端口可连接USB Hub以分享更多USB接口设备*](#)
- **支持游戏键盘 NEW!**
- **支持多功能无线键盘与鼠标 NEW!**
- All-in-one设计
- 支持扬声器功能
- 高视频分辨率-最高达2048 x 1536; DDC2B
- 自动扫描功能可监控电脑操作
- 无须外接电源

* 将USB鼠标连接端口当作USB Hub使用时，须先关闭鼠标仿真模式。

规格

电脑连接	2
连接端口选择	热键, 鼠标
接口	
控制端连接端口	1 x HDB-15 母头 (蓝色) 2 x USB Type A 母头 1 x 3.5mm Audio Jack 母头 (绿色)
KVM 端口	2 x HDB-15 公头 (蓝色) 2 x USB Type A 公头 (黑色) 2 x 3.5mm Audio Jack 公头 (绿色)
LED	
已选择	2 (绿色)
线缆长度	
电脑	2 x 0.9 m
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	2048 x 1536, DDC2B
扫描间隔	5 秒
功耗	DC5V:0.33W:14BTU/h 附註: ● 单位=瓦特 : 表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h : 表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.28 kg (0.62 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

