CV211

便携式KVM控制器





ATEN 携带型KVM控制器，是专为行动IT管理人员设计的服务器管理解决方案。CV211搭配笔电可取代一般机房中乘载电脑周边装置的笨重推车和上面各式各样的电脑周边装置，如屏幕、键盘、鼠标、影像解嵌盒、跨平台/跨系统数据对传线、外接式光驱等。让IT专业人员可快速且专业的立即进行系统诊断和排除各项服务器、ATM及PoS系统问题。进一步提升管理人员工作效率和机动性，适合随时须要外出进行系统维护工作的IT专业人员。

立即体验

省時 省力 好攜帶

機房伺服器管理方案



產品特色



輕鬆攜帶

重量125克
輕薄好帶



BIOS 層級管理和設定

排除硬體或
操作系統的問題



隨插即用

不需額外安裝軟體



支援操作畫面的影像錄製和螢幕快照截圖

方便進行系統問題的
排除/追蹤



檔案傳輸


輕鬆雙向檔案傳輸管理

控制介面

直覺且圖像化的工具列，易於操作



畫面截圖 | 影像錄製 | 螢幕動態同步顯示 | 螢幕鍵盤 | 滑鼠動態同步顯示 | 桌面縮放 | 設定



使用者推薦

「使用CV211，讓我可以在五分鐘內確定主機的狀態。
不僅縮短了工時，也大大提高了整體效率。」

– 資深系統維護工程師 林先生

「只要我們分公司的助理將CV211連接到伺服器上，我們
就可以從台北辦公室遠端排除故障。節省了南下維修的
出差費用以及人力和時間成本。」

– 大型企業MIS工程師 王先生

特性

USB 控制端转换器让笔电可直接访问操作连接的计算机桌面画面

将笔电转换成极具移动性的控制端设备，能直接访问操作服务器、一般计算机、公共信息站（kiosk）、以及ATM自动提款机

虚拟媒体功能满足档案管理、操作系统修补及诊断测试与软件安装等需求

支持固件升级，让装置可更新至最新固件版本

代替传统系统维修用的笨重推车

桌面窗口缩放 – 使用者可通过尺寸或比例设定，调整受控端计算机桌面窗口的大小与比例

支持 Windows, Linux, 及 Mac 笔记本电脑*

与 CV211 连接的服务器/计算机无操作系统限制

* CV211 固件版本 v1.0.076 或以上方可支持 Mac 笔记本电脑; macOS仅支持10.15.7(含)及以前的版本

服务器与计算机故障维修

BIOS层级及时访问 – 当硬件及操作系统发生问题时，用户可取得服务器底层的全部控制权以进行问题排除

可在笔记本电脑与被控计算机间进行双向传输档案数据

通过影像录制和画面撷图功能可保存受控端计算机的维修操作画面记录，做为未来训练和问题分析用途

鼠标动态同步显示功能(Mouse DynaSync™) – 自动同步笔记本电脑与被控端计算机的鼠标动作

支持多语系屏幕键盘功能

支持热键宏 – 针对被控计算机执行经使用者定义热键，藉此有效率且正确地完成工作

操作简易

即插即用 – 笔电端和被控端计算机皆毋须安装额外的软件

用户可通过被控计算机画面显示窗口上方的工具栏，只需要通过鼠标点击工具栏上的图像化按键，即可操作全部功能

可通过影像设定功能将被控端计算机显示画面调整至理想状态

通过USB供电并支持热插入

便利性

直接连接VGA及USB键盘/鼠标线材，用户不需额外准备线材

独特的背夹设计让杂乱的线材易于整理

支持影像分辨率高达1920 x 1200 @ 60 Hz

体积轻巧且易于携带 - 仅半个手掌大小


规格

电脑连接	
直接	1
接口	
便携式电脑USB主控台(LUC)连接端口	1 x 迷你USB 母头 (黑色)
KVM (电脑) 端口	1 x USB Type A 公头 (黑色) 1 x VGA 公头 (蓝色)
LED	
在线	1 (蓝色)
环境	
操作温度	0 -40°C
储存温度	- 20 - 60°C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.13 kg (0.29 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	7.05 x 5.37 x 3.01 cm (2.78 x 2.11 x 1.19 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

本地端使用

将CV211直接连接至笔记本电脑和目标服务器/系统，即可轻松排除故障。



远程控制

将CV211连接至笔记本电脑和目标服务器/系统，远端人员即可通过远程桌面连接软件遥控笔电，协助进行系统故障排除。

