

CS1308

8端口PS/2-USB VGA KVM多电脑切换器



高效管理電腦設備

1組鍵盤、滑鼠、
螢幕控制8台電腦

CS1308


8埠PS/2-USB VGA KVM多電腦切換器



信息人员通常须要管理多台电脑设备，使用 ATEN CS1308 多电脑切换器，只要通过1组电脑控制设备一屏幕、键盘与鼠标，最多可操控8台电脑。节省添购设备的成本，又可提升 IT 人员的工作效率。CS1308 具备可扩充性，若需要管理的电脑数量超过8台或更多，通过占口级联，使用1组电脑控制设备，最多可控制64台电脑。




可擴充
堆疊串接



熱插拔



機架式設計



Video DynaSync™
螢幕動態同步顯示

双接口—支持PS/2或USB键盘与鼠标

支持配备 PS/2 或 USB 键盘与鼠标接口的电脑，并可依每台电脑摆放位置与 KVM 多电脑切换器的距离，选购 PS/2或 USB 接口的 KVM 连接线*。通过前面板按钮、热键及多种语言的OSD屏幕选单，切换欲操控的电脑。



跨系统切换 操控流畅

支持 Windows、Mac、Linux 与 Sun 操作系统的电脑。1组键盘、鼠标与屏幕，可以操控多台相同操作系统的电脑，也可以跨平台操控不同操作系统的电脑。例如：1台为 Windows电脑、另1台为 Mac。



应用场景



产品比较表

选项	CS1308 8端口PS/2-USB VGA KVM多电脑切 换器	CS1708A 8端口PS/2-USB VGA KVM多电脑切换器支 持菊链串接以及USB外围设备端口功能	CS1768 8端口USB DVI/音 频 KVM多电脑切换 器
最大电脑控制数量	64	256	512
控制端接口	PS/2 USB VGA (SPHD)	PS/2 USB VGA (SPHD)	USB VGA DVI-I
控制端联机数	1	1	1
电脑连接数	8	8	8
电脑端接口	PS/2 USB VGA (SPHD)	PS/2 USB VGA (SPHD)	USB VGA DVI-I (Dual Link)
支持USB接口设备	N/A	✓	✓
支持固件更新	✓	✓	✓
支持音频	N/A	N/A	✓
独立通道切换功能	N/A	N/A	✓

支持屏幕动态同步显示	✓	✓	✓
自动扫描	✓	✓	✓
支持多国语言	✓	✓	✓
菊式串接	N/A	✓	N/A
广播模式	✓	✓	✓
热键	✓	✓	✓
音效及麦克风	N/A	N/A	喇叭 麦克风
支持平台	Windows Mac Sun Linux	Windows Mac Sun Linux	Windows Mac Sun Linux
端口选择	OSD 热键 按钮	OSD 热键 按钮	OSD 热键 按钮
扩充方式	(占口级联)	(菊式串接)	(占口级联)
最大分辨率	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536

特性

- 一组USB-PS/2控制端可管理8台电脑
- 可占口级联至两层-管理多达64台电脑
- 双接口-支持配备PS/2或USB接口键盘与鼠标的电脑
- 跨平台支持-Windows、Linux、Mac及Sun
- 屏幕动态同步显示(Video DynaSync™)技术-ATEN 独家技术能避免开会产生的屏幕显示问题，并在切换连接端口时保持最佳屏幕显示分辨率
- PS/2及USB接口自动侦测功能
- USB或PS/2键盘及鼠标信号仿真功能-即使控制端在不同电脑之间切换，仍可确保电脑正常开机运作
- 高视频分辨率-最高达2048 x 1536；DDC2B
- 可通过前端面板按钮、热键及多种语言OSD显示器选单切换电脑
- 双层密码安全机制-仅授权用户可检视及监控电脑；最多允许四位用户及一位管理者各自独立设定数据
- 自动扫描功能可监看用户选择的电脑
- 热插拔-无需关闭电源即可新增或移除连接的电脑
- 通过热键与OSD开启/关闭警示音
- 支持固件更新
- 无需安装任何软件
- 可置于桌面或机架上(19"系统机架，1U)

规格

电脑连接	
直接	8
最大	64 (占口级联)
连接端口选择	OSD屏幕选单、热键、按键
接口	
控制端连接端口	1 x SPHD-18 公头 (黄色)

KVM 端口	8 x SPHD-15 母头 (黄色)
固件更新	1 x RJ-11 母头 (黑色)
电源	1 x DC电源插座
开关	
连接端口	8 x 按键
固件更新	1 x 滑动式按键
LED	
在线	8 (橘色)
已选择	8 (绿色)
电源	1 (深绿色)
仿真	
键盘/鼠标	PS/2, USB
视频	2048 x 1536; DDC2B
扫描间隔	1 - 255 秒 (默认值 : 5 秒)
功耗	DC5.3V:2.34W:19BTU
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	1.89 kg (4.16 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

