

# CS1754

4端口PS/2-USB VGA/音频KVM多电脑切换器



CS1754 USB KVM(键盘、显示器、鼠标)多电脑切换器，允许用户从单一USB键盘、USB鼠标以及显示器所组成的控制端，控管最多4台服务器。此外，通过占口级联可串接三层，并可从单一控制端，串接21台CS1754来控制64台服务器。

CS1754提供了成长中的企业一个可广泛连接和长期安全使用的可靠投资方案。

## 特性

- 一组USB控制端管理4台服务器
- 可占口级联三层 - 管理高达64台服务器
- 双接口 - 支持配备PS/2或USB键盘与鼠标的服务器
- 跨平台支持 - Windows、Linux、Mac以及Sun
- PS/2与USB接口自动侦测功能
- 可通过前端面板按钮、热键或OSD显示器选单切换服务器
- 支持扬声器与麦克风功能
- 高视频分辨率 - 最高达2048 x 1536；支持DDC2B
- 可通过热键和OSD开启/关闭警示音
- 支持固件更新
- 内建ATEN USB ASIC芯片
- 特殊设计易于堆叠安装
- 可安装于19"的系统机架(1U)
- CS1754支持跨平台作业系统: 兼容于所有Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Unix, Sun and FreeBSD
- 如欲取得更多关于可连结至CS1754的KVM切换器信息，请参阅 [Compatible KVM Table](#)

## 规格

电脑连接	
直接	4
最大	64 (占口级联)
连接端口选择	热键，按键，OSD
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (白色)

	1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
KVM 端口	4 x SPHD-15 母头 (黄色) 4 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 4 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
固件更新	1 x RJ- 11 母头 (黑色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
开关	
连接端口	4 x 按键
固件更新	1 x 滑动式按键
重置	1 x 内嵌式按键
LED	
在线	4 (橘色)
已选择	4 (绿色)
电源	1 (蓝色)
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	2048 x 1536; DDC2B
扫描间隔	1 - 255 秒
功耗	DC5V:1.63W:12BTU/h  附註: ● 单位=瓦特:表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h:表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	2.64 kg ( 5.81 lb )
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.72 x 16.10 x 4.40 cm (17.21 x 6.34 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

CS1754(前视图)



CS1754(后视图)



显示器 / 扬声器 / 麦克风 / 键盘 / 鼠标