

# CS78

8端口PS/2 VGA KVM多电脑切换器



CS78 KVM多电脑切换器可通过单一控制端(键盘、显示器、以及鼠标)存取8台服务器。使用者可以藉由CS78前方面板按钮与热键组合，方便地选择与切换连接的服务器。此外，CS78的安装流程相当简易，仅须将线材连接到相对应的连结端口上即可完成。CS78并具备强大的自动扫描功能，使用者可以自行设定自动扫描的时间，以便随时监控CS78所连接的服务器状态。

2007041716307004.jpg

## 特性

- 通过一组PS/2控制端管理8台服务器。
- 通过前面板的按钮或热键，快速选择所要控管的服务器。
- PS/2键盘与鼠标模拟功能，确保正常开机。
- 支持多功能鼠标(Microsoft IntelliMouse、Logitech MouseMan与FirstMouse、及IBM Scrollpoint鼠标)。
- 通过自动扫描功能，监控服务器运作状态。
- 高图像分辨率，最高可达1920 x 1440; DDC2B。
- 支持SVGA、VGA、以及Multisync显示器。
- 热插拔- 不须关闭电源即可新增或移除连接的服务器。
- LED显示灯号，易于监看系统状态。
- 可安装至标准19"机架(1U)。

## 规格

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 电脑连接    | 8                                                                              |
| 连接端口选择  | 热键、按键                                                                          |
| 接口      |                                                                                |
| 控制端连接端口 | 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色)<br>1 x HDB-15 母头 (蓝色)<br>1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) |
| KVM 端口  | 8 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色)<br>8 x HDB-15 公头 (蓝色)<br>8 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) |
| 电源      | 1 x DC电源插座 (黑色)                                                                |
| 开关      |                                                                                |

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                      |
| 连接端口选择         | 8 x 按键                                                                               |
| 重置             | 1 x 内嵌式按键                                                                            |
| LED            |                                                                                      |
| 在线             | 8 (绿色)                                                                               |
| 已选择            | 8 (橘色)                                                                               |
| 电源             | 1 (蓝色)                                                                               |
| 仿真             |                                                                                      |
| 键盘/鼠标          | PS/2                                                                                 |
| 视频             | 1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B                                                        |
| 扫描间隔           | 5 秒                                                                                  |
| 功耗             | DC9V:1.90W:9BTU/h<br><br>附註:<br>● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗<br>● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗 |
| 环境             |                                                                                      |
| 操作温度           | 0~40℃                                                                                |
| 储存温度           | -20~60℃                                                                              |
| 湿度             | 0 ~ 80% RH, 无凝结                                                                      |
| 机体属性           |                                                                                      |
| 外壳             | 金属                                                                                   |
| 重量             | 1.89 kg ( 4.16 lb )                                                                  |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 43.72 x 16.13 x 4.40 cm<br>(17.21 x 6.35 x 1.73 in.)                                 |
| 附註             | 对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。                                                |

拓朴图

