

CS9138

8端口PS/2 VGA KVM多电脑切换器



CS9138为ATEN高性能的KVM切换器，提供了高效率的解决方案，以满足服务器网络管理的需求。CS9138内建8个电脑端连接端口，可分别控制8台电脑主机，并可利用占口级联至三层，可串接73台CS-9138，最多可控制512台服务器电脑主机。

特性

- 无需额外软件，并可通过面板上的按钮、热键及OSD屏幕选单功能切换电脑
- 提供PS/2及Serial鼠标仿真功能，以支持系统开启
- 可通过PS/2鼠标控制端，以控制所有连接的电脑主机，即使该主机是使用Serial鼠标
- 支持Microsoft IntelliMouse Pro、罗技MouseMan、FirstMouse等鼠标
- 视频分辨率1920x1440，并支持DDC2B
- 可安装于19"机架上
- 可搭配USB接口切换器线缆或PS/2转USB的转接器，可在Windows操作系统下使用USB接口之键盘及鼠标设备(备注:请查阅右上方兼容性线缆字段之USB接口切换器线缆)
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、Linux 及 FreeBSD
- 如欲取得更多关于可连接至CS9138的KVM切换器信息，请参阅 [Compatible KVM Table](#).

规格

电脑连接	
直接	8
最大	512 (占口级联)
连接端口选择	OSD屏幕选单、热键、按键
接口	
控制端连接端口	1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色)
KVM 端口	8 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 8 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 8 x HDB-15 公头 (蓝色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)

开关	
电源	8 x 按键
LED	
在线	8 (绿色)
已选择	8 (橘色)
电源	1 (蓝色)
仿真	
键盘/鼠标	PS/2
视频	1920 x 1440; DDC2B
扫描间隔	3、5、10、15、20、30、40、60 秒
功耗	DC9V:1.5W:7BTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	2.85 kg (6.28 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.72 x 16.29 x 4.40 cm (17.21 x 6.41 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

