
KH88

8 端口高密度KVM切换器



ALTUSEN KH88 内置8个热插拔连接埠, 其不但能同时连接8台服务器,更可协助企业大幅提升机房管理效能.此外,其采用分离式面板设计,不但有效简化安装过程,亦能配合任何机架深度,让使用者较容易处理机身前后端的连接线,并仅占用1U空间.

20060517091714004.jpg

特性

- 单一控制端可直接管理8台服务器
 - 可串接三层,最多可管控512台服务器
 - 分离式面板设计, 机架安装与管理更方便仅占1U(19?基架空间).
 - 双层式(管理员/使用者)密码授权机制, 提供更强大的安全保护
 - 智能型OSD显示与热键切换,系统操作更加方便
 - 不需软件, 可直接通过前板开关、热键或OSD选择服务器
 - 自动扫描功能,可监控使用者选择的服务器
 - 热插拔-直接增加或移除服务器,不须将KVM 关闭
 - 低电源警示供能
 - 兼容于各种LCD显示器
 - 固件升级功能
 - 整合KH88与Matrix KVM系列产品, 打造最先进的机房管理环境
 - 无需额外的电源转换器, HA88内置的电源器可自动调整工作电压(120V~240V),不须担心不同国家电源供应器兼容性问题.
-