

# CS12



规格

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 连接端口选择         | 按键开关 / 热键                                                                          |
| 接口             |                                                                                    |
| 控制端连接端口        | 1 x Mini Din-6 母头 (紫色)<br>1 x Mini Din-6 母头 (绿色)<br>1x HDB-15 母头 (蓝色)              |
| 电脑             | 2 x Mini Din-6 母头 (紫色)<br>2 x Mini Din-6 母头 (绿色)<br>2 HDB-15 公头 (蓝色)               |
| LED            |                                                                                    |
| 已选择            | 2                                                                                  |
| 仿真             |                                                                                    |
| 键盘             | PS/2                                                                               |
| 鼠标             | PS/2                                                                               |
| 视频分辨率          | 1920 x 1440 (最高); DDC2B                                                            |
| 功耗             | DC 9V 80mA (最高)<br><br>附註:<br>● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗<br>● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗 |
| 扫描间隔           | 5 秒                                                                                |
| 外壳             | 塑料                                                                                 |
| 机体属性           |                                                                                    |
| 重量             | 0.14 kg                                                                            |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 10.55x9.60x2.80cm                                                                  |
| 附註             | 对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。                                              |