

# CS1742

2端口USB VGA双屏幕KVMP™ 多电脑切换器



CS1742整合视频双输出与USB KVMP™ 切换器功能，让支持双屏幕显示的电脑，可以通过一组USB键盘及鼠标，与两组VGA/SVGA/Multisync 显示器搭配控制。此外，CS1742提供2组USB连接端口功能，可让每台服务器主机分享使用连接到这个HUB的任何一个USB周边设备。

## 特性

- 支持双屏幕输出功能
- 前后端各内置1组USB连接端口
- [支持双向切换功能，可弹性地让不同平台交换与互通，允许PC、外围设备、音效功能等独立切换，无需受限KVM切换器的切换锁定](#)
- 可通过热键开启或关闭警示音
- 分辨率最高可达2048x1536
- 程序化的热键操作
- 具备固件升级功能
- 可支持操作系统：Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、Linux、Mac、Sun 及 FreeBSD
- 可支持及仿真SUN/Mac键盘功能键\*
  - \* 1.若控制端使用一般PC键盘,则可通过仿真方式执行SUN/Mac键盘功能键
  - 2.若控制端欲使用Sun或Mac的键盘,则PC端必须搭配使用SUN或Mac的电脑

## 规格

|                 |                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电脑连接            | 2                                                                                                             |
| 连接端口选择          | 热键、按键                                                                                                         |
| USB 端口 / 音频端口选择 | 热键                                                                                                            |
| 接口              |                                                                                                               |
| 控制端连接端口         | 2 x USB Type A 母头 (白色)<br>2 x HDB-15 母头 (蓝色)<br>1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)<br>1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色) |
| KVM 端口          | 2 x SPHD-15 公头 (黄色)<br>2 x SPHD-15 母头 (绿色)                                                                    |
| USB 集线器         | 2 x USB Type A 母头 (白色)                                                                                        |
|                 |                                                                                                               |

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 固件更新           | 1 x RJ-11 母头 (黑色)                                                              |
| 电源             | 1 x DC电源插座 (黑色)                                                                |
| 开关             |                                                                                |
| 已选择            | 2 x 按键                                                                         |
| LED            |                                                                                |
| USB 连接         | 2 (绿色)                                                                         |
| 在线 / 已选择       | 2 (橘色)                                                                         |
| 仿真             |                                                                                |
| 键盘/鼠标          | USB                                                                            |
| 视频             | 2048 x 1536; DDC2B                                                             |
| 扫描间隔           | 1 - 99 秒                                                                       |
| 功耗             | DC5V, 1.25W<br><br>附註:<br>● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗<br>● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗 |
| 环境             |                                                                                |
| 操作温度           | 0 - 50°C                                                                       |
| 储存温度           | -20 - 60°C                                                                     |
| 湿度             | 0-80% RH, 无凝结                                                                  |
| 机体属性           |                                                                                |
| 外壳             | 金属                                                                             |
| 重量             | 0.82 kg ( 1.81 lb )                                                            |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 21.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)                             |
| 附註             | 对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。                                          |

拓朴图

