

CS1774

4端口USB VGA KVMETM多电脑切换器+以太网集线器



CS1774 为内建三合一(KVM Switch、USB2.0及Ethernet)功能的KVM多电脑切换器。通过1组USB接口的键盘、鼠标与显示器搭配，可同时管理4台服务器电脑主机，此外内建USB连接端口与Ethernet Switch 连接端口，可快速存取USB外围设备，及轻松共享网络资源。

20051212144024001.jpg

特性

- 内建2个USB2.0 连接端口与5个10/100Mbps Ethernet Switch Hub。 Ethernet Switch Hub具备可随插即用及自动感测双速(以太网网络/高速以太网网络)，并符合IEEE 802.3 / 802.3u标准。
- 具备热键控制蜂鸣器开/关功能。
- [支持双向切换功能，可弹性地让不同平台交换与互通，允许PC、外围装置、音频功能等独立切换，无需受限KVM切换器的切换锁定](#)
- 支持音频切换。
- 支持操作系统:WIN98、WIN ME、WIN 2K、WIN 2003、WIN XP、[Windows Vista](#)、LINUX、Mac OS 8.6/9/10及SUN Solaris 8/9。
- 可支持及模拟SUN/Mac键盘功能键*
 - * 1.若控制端使用一般PC键盘,则可通过模拟方式执行SUN/Mac键盘功能键。
 - 2.若控制端欲使用Sun或Mac的键盘,则PC端必须搭配使用SUN或Mac的电脑。

规格

电脑连接	4
连接端口选择	热键、按键
USB 端口 / 音频端口选择	热键
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (白色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
KVM 端口	4 x SPHD-15 母头 (绿色) 4 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 4 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
USB 集线器	2 x USB Type A 母头 (白色)

固件更新	1 x RJ-11 母头 (黑色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
开关	
连接端口	4 x 按键
LED	
USB 连接	4 (绿色)
10/100 Mbps	5 (绿色)
在线 / 已选择	4 (橘色)
连线	5 (绿色)
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	2048 x 1536; DDC2B
扫描间隔	1 - 99 秒
功耗	DC 5.3V; 5W 附註: ● 单位=瓦特: 表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h: 表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20°-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.92 kg (2.03 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

