CS72U

2端口USB VGA/音频KVM多电脑切换器



CS72U为桌上型控制设备，其可让使用者从单一KVM控制端(键盘、鼠标、VGA屏幕)访问2台计算机。

用户可以通过CS72U前板按键选择端口以轻松访问计算机。

安装简易且快速，仅需将线材连接至适当的端口，无需设定或安装软件，且不会有不兼容的问题；此外，CS72U可直接撷取键盘输入信号，能支持跨平台的运作。

特性

- 一组VGA控制端可管理2台USB VGA接口的电脑
- 可通过前面板按键选择电脑
- 跨平台支援 - Windows，Linux与Mac
- 支持音频功能 - 2.1声道环绕音效系统具备重低频响应能力，可提供高音质享受
- 高视频分辨率 - 2048 x 1536；DDC2B
- 支持USB热插拔功能
- 无需外接电源

规格

电脑连接	2
连接端口选择	按键
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (黑色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色) 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
KVM 端口	2 x SPHD-18 母头 (绿色)
电源	1 x DC 5V 插孔 (备用)
LED	
在线	2 (橘色)
已选择	2 (绿色)
开关	
已选择	2 x 按键
视频	2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
功耗	DC5V:0.142W:5BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0–80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.45 kg (0.99 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	13.00 x 7.65 x 4.40 cm (5.12 x 3.01 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

