
CS74E

4端口PS/2 VGA KVM多电脑切换器



CS74E为内建3合一(键盘/鼠标/影像)SPHD接口的KVM切换器，可由单一控制端管理4台服务器电脑主机。

特性

- 单一控制端控管4台服务器电脑主机- 无需外接电源
- 安装容易-无需其它软件，只需将线接续至电脑，即可完成
- 电源自动侦测，可自动地切换至第一台已启动电源的电脑
- 自动扫描功能可提供用户方便地监控电脑操作
- 支持Microsoft IntelliMouse及标准的滚轮鼠标
- 支持超高视频质量-视频分辨率可达2048x1536；且支持DDC2B功能
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX 及 FreeBSD。

规格

电脑连接	4
连接端口选择	热键、按键
接口	
控制端连接端口	1 x SPHD-15 公头 (黄色)
KVM 端口	4 x SPHD-15 母头 (黄色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
开关	
连接端口	4 x 按键
LED	
已选择	4 (绿色)
仿真	
键盘/鼠标	PS/2
视频	2048 x 1536 ; DDC2B
扫描间隔	5 秒
功耗	DC5V:0.39W:6BTU/h 附註: ● 单位=瓦特:表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h:表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0 ~ 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.49 kg (1.08 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.00 x 8.15 x 2.50 cm (7.87 x 3.21 x 0.98 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

