

CS784H

4端口USB 4K HDMI KVMP™ 多电脑切换器



ATEN CS784H 4端口USB 4K HDMI KVMP™ 多电脑切换器让使用者仅须通过一组USB键盘、鼠标与HDMI屏幕，控制多达4台电脑。CS784H有效减少桌面杂乱，并简化多系统设置且可降低成本。

CS784H提供多种切换电脑的方式，包括外接式切换按键、热键以及鼠标滚轮切换，带来高度的操作灵活性。此外，CS784H支持USB周边设备共享功能，让用户可在所有连接的电脑之间共享USB 2.0设备，例如打印机、储存设备或扫描仪。

CS784H支持分辨率高达4096 x 2160 @ 60Hz，并兼容超宽屏幕显示，最高可达5120 x 1440 @ 60Hz，确保在各种使用情境下皆能呈现细致清晰的影像质量。CS784H搭载ATEN专利的屏幕动态同步显示技术 (Video DynaSync™)，可于切换电脑时自动优化分辨率并保持窗口排列一致，让多系统作业流程更顺畅无碍。

CS784H随附所有需要的HDMI / USB传输线与变压器，无须额外采购，确保即插即用、快速部署，大幅减少安装准备时间与兼容性疑虑。CS784H适用于自由工作者居家办公、远程工作站或办公室应用，提供高效率的多电脑管理方案，结合卓越的影像质量与便捷的操作体验。



特性

仅通过一组USB键盘与鼠标控制最多4台电脑，有效简化布线并降低多电脑系统的建置成本

影像质量卓越 - 支持分辨率高达4096 x 2160 @ 60 Hz和 5120 x 1440 @ 60 Hz

独家ATEN屏幕动态同步显示技术，切换电脑时自动调整最佳分辨率并维持窗口排列一致，确保多系统工作流程顺畅

提供多种电脑切换方式 - 外接式切换按键、热键与 USB 鼠标

支持多平台操作系统 - Windows、Mac、Linux

支持USB周边设备共享功能

随附所有需要的HDMI / USB传输线与变压器，无须额外采购，确保即插即用、快速部署，大幅减少安装准备时间与兼容性疑虑

开机侦测功能，可自动切换至下一台已启动的电脑

支持多数游戏 / 多媒体键盘与多功能鼠标 (仿真或bypass模式)

自动扫描功能，可持续监控所有联机设备状态

即插即用设计 - 无需安装任何软件或额外设定

支持热插拔功能

固件可升级

规格

电脑连接	4
连接端口选择	热键、前面板按键、鼠标、外接式切换按键
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 1 x HDMI 母头 (黑) 1 x 3.5mm 音频插孔母头 (绿; 1 x 前面板)
KVM (电脑) 端口	4 x USB2.0 Type B 母头 (蓝) 4 x HDMI 母头 (黑)
电源	1 x DC 电源插孔
USB 集线器	2 x USB2.0 Type A 母头 (白; 2 x 前面板)
开关	
已选择	4 x 按键
LED	
在线 / 已选择	4 (橘)
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	高达4096 x 2160 @ 60Hz, 5120 x 1440 @ 60Hz
扫描间隔	1-99 秒 (默认值: 5 秒)
功耗	DC5V:1.73W:34BTU/h 附註: ● 单位=瓦特: 表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h: 表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0-40°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属、塑料
重量	0.47 kg (1.04 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

Speakers





