

# CS82U

2端口PS/2-USB VGA KVM多电脑切换器



CS82U PS/2-USB KVM多电脑切换器是一套桌上型控制设备，其能让用户从单一KVM控制端(PS/2或USB接口的键盘、鼠标与VGA显示器)访问2台电脑。CS82U拥有ATEN的视频动态同步显示(Video DynaSync™)技术，能避免开机时会产生的显示器显示问题，并保持显示器的高清分辨率。

CS82U安装简易且快速，仅需将线缆连接至适当的连接端口，不需设定或安装软件，且不会有不兼容的问题；此外，CS82U可直接撷取键盘输入信号，能支持跨平台的运作。

## 特性

- 一组PS/2-USB VGA控制端能管理2台VGA接口的电脑
- 双接口-支持配备PS/2或USB键盘与鼠标的电脑
- 可通过前面板按键、热键与鼠标切换电脑
- 跨平台支持-Windows, Linux, Mac与Sun
- 高视频分辨率-2048 x 1536; DDC2B
- 视频动态同步显示(Video DynaSync™)技术-ATEN独家技术能避免开机产生的显示器显示问题，并在切换连接端口时保持最佳显示器显示分辨率
- 控制端鼠标端口仿真/by pass功能，可支持大多数的鼠标驱动程序与多功能鼠标
- 支持与仿真Mac/Sun键\*
- 支持多国语言键盘-英文、日文与法文
- 支持游戏键盘
- 自动扫描功能可监控所有电脑
- 支持固件更新
- 无须外接电源

- \* 1. PC键盘组合可仿真Sun/Mac键盘
- 2. Mac/Sun键盘仅能与Mac/Sun电脑搭配使用

## 规格

电脑连接	2
连接端口选择	热键、按键、USB鼠标
接口	
控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (黑色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色)
KVM 端口	2 x SPHD-18 母头 (黄色)
电源	1 x DC电源插座
开关	
已选择	2 x 按键
LED	
在线	2 (橘色)
已选择	2 (绿色)
仿真	
键盘/鼠标	PS/2, USB
视频	2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
扫描间隔	3、5、10、20 秒 (默认值为 5 秒)
功耗	DC5V:0.72W:1.2BTU/h  附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.54 kg ( 1.19 lb )
尺寸 (长 x 宽 x 高)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

