
KH1508i

经济型Cat 5 KVM over IP远程电脑管理方案



KH1508i 经济型Cat 5e/6 KVM over IP远程电脑管理方案可让管理者通过单一KVM控制端进行多台服务器的管理。此款KVM多电脑切换器采用TCP/IP作为通讯协定，因此无论在全球任何地方，管理者只要通过连接网路的电脑即可从远程访问本地服务器。

控制端/电脑端模块：

- [KA9520](#) PS/2电脑端模块
- [KA9570](#) USB电脑端模块
- [KA9130](#) Sun Legacy电脑端模块
- [KA9170](#) USB电脑端模块(PC/Mac/Sun)
- [KA9140](#) Serial电脑端模块

特性

- 8端口远程访问KVM多电脑切换器，可通过单一KVM(键盘、鼠标、显示器)控制端管理多达8台服务器
- 通过LAN、WAN或Internet可随时随地管理远程服务器，打破传统机房的空間限制
- 延伸服务器与KVM之间的信号传输距离-1600x1200@60Hz分辨率最远可达30m；1280x1024@75Hz分辨率最远可达40m
- 可通过网路浏览器登入；提供Windows Client与Java Client界面操作功能；Java Client可支持多数作业系统
- 不需加装软件 - 直接通过面板开关、热键或OSD选择服务器
- 支持所有主要的服务器平台及以VT100为基础的串口设备
- 支持包括PS/2、USB、Sun及串口等多平台服务器环境
- 采用RJ-45界面，可完整建置8个连接端口 - Cat 5e/6以上线缆可简化布线工程
- 通过菊式串接(Daisy Chain)专属接口，可另外再串接15台KVM，单一控制端可管理多达128台服务器
- 延伸服务器与KVM之间距离 - 最远达40m
- 提供最多64位用户帐号 - 支持高达32位用户同时登入
- 分割画面功能- 可将8个服务器画面同时开放
- 信息板功能让登入的用户可相互进行通讯，并且让一位用户能够拥有KVM功能的专属控制权
- 支持Windows作业系统的Log Server
- 可外接Power Over the NET™ 设备以进行远程电源管理
- 包括密码保护与先进加密技术的强大安全机制 - 1024位元。RSA、256位元AES、56位元DES以及128位元SSL
- 支持RADIUS服务器
- 支持固件更新
- 支持网路界面包括TCP/IP、HTTP、HTTPS、UDP、RADIUS、DHCP、SSL、ARP、DNS、10Base-T/100Base-TX、auto sense、Ping
- 高视频分辨率 - 最高可达1600 x 1200 @ 60Hz
- 支持跨平台作业系统: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, SUN and FreeBSD

拓朴图

