

---

## CS231TK

USB VGA电脑主机共享设备和KVM over IP访问控制盒



CCS231TK是功能强大、通过高效微处理器来控制的电脑主机共享设备。此款多人单工设备可供两位使用者通过自己的控制端（屏幕、键盘和鼠标），共享同一台电脑。CS231TK支持USB界面的控制端及PS/2与USB界面电脑。

针对CS231TK，包装内随附一组2XRT-0015G KVM over IP 访问控制盒。连接此访问控制盒和CS231TK，使用者可允许或禁止远程控制访问权。

### 特性

支持KVM over IP访问控制盒，使用者可允许或禁止远程控制访问权

两组USB控制端共享同一台电脑

支持USB与PS/2界面电脑

跨平台支持 - Windows、Mac、Unix及Linux

支持手动或自动模式选择控制端

支持热键操作系统

支持固件更新

独占模式（Private Mode），提供使用者单独使用电脑

屏幕保护功能

4组自动限时登出设定（Timeout setting）

支持VGA、SVGA和MultiSync屏幕

无需安装软件

规格

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 电脑连接           | 1                                                                                       |
| 主控台选择          | 按键, 热键*<br>备注: * 仅能在手动模式下通过热键选择控制端                                                      |
| 接口             |                                                                                         |
| 控制端连接端口        | 2 x HDB-15 母头 (蓝)<br>4 x USB Type A 母头                                                  |
| KVM 端口         | 1 x SPHD-15 母头 (绿)                                                                      |
| 固件更新           | 1 x RJ-11 母头                                                                            |
| 电源             | 1 x DC 插孔(黑)                                                                            |
| 开关             |                                                                                         |
| 模式选择           | 1 x 按键                                                                                  |
| 重置             | 1 x 内嵌式按键                                                                               |
| DIP            | 1 x 4 针脚                                                                                |
| LED            |                                                                                         |
| 已选择            | 2 (绿)                                                                                   |
| 手动             | 1 (橘)                                                                                   |
| 视频             | 1920 x 1440                                                                             |
| 功耗             | DC 5.3V:1.6W:16BTU/h<br><br>附註:<br>● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗<br>● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗 |
| 环境             |                                                                                         |
| 操作温度           | 0-50°C                                                                                  |
| 储存温度           | -20-60°C                                                                                |
| 湿度             | 0-80% RH, 无凝结                                                                           |
| 机体属性           |                                                                                         |
| 外壳             | 金属                                                                                      |
| 重量             | 0.56 kg ( 1.23 lb )                                                                     |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 14.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(5.51 x 3.46 x 2.19 in.)                                      |
| 附註             | 对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。                                                   |

拓朴图

