

## CS261TK

USB DVI 电脑主机分享设备及KVM over IP访问控制盒



CS261TK是一款轻巧的DVI计算机主机分享装置，提供多个用户/单项任务解决方案；可让两位使用者通过两组独立的控制端（屏幕、USB键盘、USB鼠标、喇叭以及麦克风）分享操作一台USB计算机。

CS261TK是小型办公室的理想解决方案，可让两位用户轻松分享连接于系统架构下的所有程序、档案与资源且无需繁杂的网络环境设定。用户亦可在装置启用后执行进阶安全性调整，关闭其他控制端的视频与音频信号。

CS261TK提供了便利的OSD（屏幕选单）功能，当其一控制端正在操作计算机时，可提示另一位使用者目前的计算机使用状态。通过这个功能，两位控制端使用者皆可对计算机是否可立即被操作。

连接选用的配件 [2XRT-0015G](#) KVM over IP访问控制盒和[CS231TK](#)，使用者可允许或禁止远程控制访问权。

### 特性

可让两位使用者轻松分享一台DVI计算机

支持高画质视频分辨率 - 1080p、1920 x 1200以及4K @ 30Hz\*

支持2.1声道音效以及高音质音频\*\*

符合HDCP规范

EDID Expert™ - 协助您选择EDID设定，提供顺畅的启动、高画质显示和跨屏幕呈现理想分辨率

控制端模式

- 自动：在先到先服务的基础上，自动切换操作计算机的控制端
- 手动：通过前面板按键或热键，切换访问操作计算机的控制端

支持RS232串口指令 - 使用RS-232指令切换操作和配置系统设定

屏幕保护功能 - 防止计算机闲置时被使用者以外的人员观看计算机画面

支持Mac/Sun键盘仿真功能 - 可使用控制端的PC键盘操作Mac/Sun平台\*\*\*

多国语言键盘对应 - 支持英文、日文、法文以及德文

支持多平台 - Windows、Linux、Mac及Sun

支持固件升级功能 - 通过计算机USB端口升级固件

无需安装软件 - 减少兼容性与安装问题，并无需重新设置软件

备注：

\* 搭配使用DVI转HDMI线材可支持4K @ 30Hz分辨率。

\*\* 搭配使用DVI转HDMI线材可转换为高质量音频。

\*\*\* PC键盘组合可仿真Mac/Sun键盘。

## 规格

电脑连接	1
主控台选择	按键, RS-232, 热键* 备注: 仅能在手动模式下通过热键选择控制端
接口	
控制端连接端口	2 x DVI-D 母头 (白) 4 x USB Type A 母头 2 x 3.5mm 音频插孔母头 (绿) 2 x 3.5mm 音频插孔母头 (粉红)
KVM 端口	1 x DVI-D 母头 (白) 1 x USB Type B 母头 1 x 3.5mm 音频插孔母头 (绿) 1 x 3.5mm 音频插孔母头 (粉红)
RS-232	1 x RJ-11 母头
电源	1 x DC Jack (黑)
开关	
模式选择	1 x 按键
重置	1 x 内嵌式按键
DIP	1 x 4 针脚
LED	
已选择	2 (绿)
手动	1 (橘)
视频	3840 x 2160 @ 30Hz
功耗	DC5V:2.4W:20BTU/h  附註: ● 单位=瓦特 : 表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h : 表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.72 kg ( 1.59 lb )
尺寸 (长 x 宽 x 高)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

