

UC232B

USB 转 RJ-45 (RS-232) Console 转换器



ATEN UC232B RJ-45 (RS-232) Console 转换线可通过USB 端口立即连接单一RS-232 控制端到网络装置，此转换线是经由USB 端口供电，不需额外外接电源。

UC232B 兼容于USB 2.0 规格，适用于桌上型/ 笔记本电脑；它能够与电脑化系统或其他专业应用配合使用，例如：销售点应用程序，网络设备，工业自动化系统和串传输仪器等，以提供便利的连接解决方案。UC232B 具备即插即用特性，无需额外使用连接线或是安装复杂软件，同时提供Windows、Mac及Linux的驱动程序。

NOTICE

如您使用的 Linux Kernel 版本为v2.6.15 ~ v5.4 ，且您的设备采用的是新版本的芯片，请更新Linux驱动程序

*此驱动程序仅适用于搭载2021年以后生产的芯片的设备

*欲分辨产品版本方式请参考以下连结

<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>



特性

转换USB 端口至RJ-45 Console 端口 (RS-232)

不需反转RJ-45 缆线，可支持标准RJ-45 缆线连接到网络路由器、调制解调器或网络交换机

高速COM Port 传输- 高达 921.6 Kbps

COM 保留设备的端口配置

支持跨平台操作系统: Windows, Mac, Linux

即插即用- 轻巧的机体设计方便旅行携带

无需额外电源供应

规格

接口	
USB 端口	1 x USB Type A 公头 (白色)
串口	1 x RJ-45 母头 (银色)
最高传输速率	最高921.6Kbps
线缆长度	1.2m
LED	电源状态
电源模式	电脑供电
USB 规格	USB 兼容
环境	
操作温度	0-40°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH,无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.06 kg (0.13 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	2.56 x 5.84 x 2.23 cm (1.01 x 2.3 x 0.88 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

