
UEH4002

4端口USB 2.0 Cat 5信号延长器



UEH4002 Cat 5 USB 2.0信号延长器利用ExtremeUSB®的专利技术，突破电脑与接口设备间传输距离只达5m的限制，采用Cat 5e等级以上的线缆串联本机电脑端与远程最多14组接口设备，延伸距离最长达100m。UEH4002符合USB 2.0规格，使其具备高速且安全的联机质量，使用UEH4002，让电脑与接口设备配置更具弹性。



特性

- USB接口设备与电脑间的传输距离最远延伸至100m
- 可支持所有连接的USB2.0设备之最高传输速率达480Mbps
- ExtremeUSB® - 支持transparent USB 2.0信号与即插即用(无须安装软件或驱动程序)
- 完全兼容于USB电路与时序
- 具备LED指示灯显示端口
- 兼容于所有主要作业系统: Windows®, OS X®和Linux®

规格

Function	UEH4002L	UEH4002R
接口		
USB 端口	1 x USB Type B 母头 (白色)	1 x RJ-45 母头
下行	1 x RJ-45 母头	4 x USB Type A 母头 (白色)
电源	1 x DC电源插座	1 x DC电源插座
USB 规格	2.0 / 1.1 高速 / 全速 / 低速	2.0 / 1.1 高速 / 全速 / 低速
支持的 USB 设备	N/A	4 部 USB 设备
支持的 USB 设备数量 上限	N/A	直接连接：4 部设备 串接：3 集线器，11 部设备
功耗	DC 5V , 2.5W 附註： ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗	DC 5V , 2.5W 附註： ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境		
操作温度	0 - 50°C	0 - 50°C
储存温度	-20-70°C	-20-70°C
湿度	0-80% RH, 无凝结	0-80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳	金属	金属
重量	0.36 kg (0.79 lb)	0.36 kg (0.79 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

