

UEH4102

4 端口 USB 2.0 Cat 5 over LAN延长器



UEH4102 4端口USB 2.0 over LAN延长器使用专利ExtremeUSB®技术，可延伸USB周边设备超过标准5米的线缆限制。

UEH4102通过Gigabit以太网网络(LAN)延长USB 2.0信号，提供最高传输速率达480Mbps。本地和远程设备通过MAC位址预先相互配对。因此，易于安装不需再额外手动配对。

即插即用解决方案，UEH4102与所有主要操作系统相容，并支持所有USB周边设备，如键盘、鼠标、互动式电子白板、U盘、硬盘、音频设备、网络摄影机和其他USB设备。UEH4102 提供设备稳定且高品质的连接，符合USB 2.0规格，确保完善的信息传递功能。



特性

- 通过Gigabit 以太网网络(LAN)延长USB信号传输
- ExtremeUSB®- 支持transparent USB 2.0信号以及即插即用(无需软件或驱动程序)
- 预先通过MAC位址进行本地与远程设备配对，安装方便，不需额外的配对操作
- 本地及远程设备配对完成后可通过DHCP自动连接
- 延长器和以太网网络切换器之间以及通过CAT 5e / 6 / 7线缆连接的以太网网络切换器之间最长可达100米
- 适用于所有USB 周边设备- U盘、键盘、鼠标，网络摄像机及互动式电子白板等
- 适用于所有主要操作系统: Windows®, OSX® 和Linux®

规格

Function	UEH4102L	UEH4102R
接口		
USB 端口	1 x USB Type B 母头	4 x USB Type A 母头
连线	1 x Gigabit Ethernet 母头	1 x Gigabit Ethernet 母头
电源	N/A	1 x DC 电源插孔
USB 规格	USB 2.0高速 / 全速 / 低速	USB 2.0高速 / 全速 / 低速
支持的 USB 设备	N/A	4 项USB 设备
功耗	主机供电 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗	自供电 DC5V:15WBTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
Network Protocol	10/100/1000BASE-T Ethernet (建议使用 1000BASE-T Ethernet，可达最佳效能)	10/100/1000BASE-T Ethernet (建议使用 1000BASE-T Ethernet，可达最佳效能)
环境		
储存温度	-20° - 70°C	-20° - 70°C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结	0 - 80% RH, 无凝结
操作温度	0° - 50° C	0° - 50° C
机体属性		
重量	0.19 kg (0.42 lb)	0.19 kg (0.42 lb)
外壳	金属	金属
尺寸 (长 x 宽 x 高)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

