
FH300

3端口IEEE 1394集线器



FH300为内置3组(前2后1)IEEE 1394连接端口的集线器，支持热插拔功能。



特性

- 兼容IEEE 1394, IEEE 1394a。
- 传输速率100,200,400Mbps;可自动调整到最高速。
- DC输入电源接头，让您可以选择性搭配电源。
- 可支持操作系统: Windows 2000、Windows XP、Mac。

规格

连接端口	3
接口	
USB 端口	3 x 6 针 IEEE 1394 标准 (黑色)
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
LED	1 (橘色)
最高传输速率	100 / 200 /400 Mbps (异步 , 等时)
标准支持	IEEE 1394a
功耗	DC 9V, 0.15W 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	5°-40°C
储存温度	-20°-60°C
湿度	相对湿度 0 ~ 80% , 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.07 kg (0.15 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	7.76 x 7.02 x 3.12 cm (3.06 x 2.76 x 1.23 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

